



Demoversion mit

Originalinhalt

	Vorderrad	Hinterrad
Felgen:	Serienfelge 3,50x17	Serienfelge 6,00x17
Luftdruck (kalt):	Solo / Gepäck 2,5 / 2,5 bar	Solo / Gepäck 2,9 / 2,9 bar
Bereifung:	120/70ZR17 M/C (58W) TL 1)	190/50ZR17 M/C (73W) TL 1)
Profile beliebig kombinierbar	ContiRoadAttack 2	ContiRoadAttack 2
	ContiRoadAttack 2 EVO	ContiRoadAttack 2 EVO
Profile beliebig kombinierbar	ContiSportAttack 3	ContiSportAttack 3
	ContiSportAttack 2	ContiSportAttack 2
	ContiMotion Z	ContiMotion M
	ContiRaceAttack Comp.Endura	ContiRaceAttack Comp.Endura
	ContiSportAttack	ContiSportAttack

Bemerkungen / Auflagen:

1) Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.

Dieser Eintrag ist alleine als Information für den Fahrzeughalter/-führer zu verstehen, dass Continental die aufgeführte Bereifung als geeignet für das oben näher beschriebene Fahrzeug ansieht.

2) Die angegebene Bereifung stimmt nicht mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt eine Änderung nach § 19 Abs. 2 StVZO vor. Für den Reifentyp ist eine Typengenehmigung erteilt worden und eventuelle Einschränkungen in Bezug auf die Genehmigung des Fahrzeuges oder Einbauanweisungen, insbesondere die Anforderungen nach Kap. 1 Anh. III der Richtlinie 97/24/EG, wurden geprüft. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, muss eine Umbereifung nicht erforderlich sein (§ 19 Abs. 3 Nr. 2 StVZO).

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf

aber dringlich empfohlen,
von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stemmkunden

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.