



Demoversion mit Originalinhalt

	Vorderrad	Hinterrad
Felgen:	Serienfelge 3.50x17	Serienfelge 4.25x17
Luftdruck (kalt):	Solo / Gepäck 2,2 / 2,2 bar	Solo / Gepäck 2,5 / 2,5 bar
Bereifung:	120/70R17 M/C 58H TL 1)	150/60R17 M/C 66H TL 1)
Profile beliebig kombinierbar	ContiAttack SM ContiAttack SM EVO	ContiAttack SM ContiAttack SM EVO
Profile beliebig kombinierbar	120/70ZR17 M/C 58W TL 1) ContiSportAttack 2 ContiSportAttack 3	150/60ZR17 M/C 66W TL 1) ContiSportAttack 2 ContiSportAttack 3

Bemerkungen / Auflagen:

1) Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.
 Dieser Eintrag ist alleine als Information für den Fahrzeughalter/-führer zu verstehen, dass Continental die aufgeführte Bereifung als geeignet für das oben näher beschriebene Fahrzeug ansieht.
 Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN!

Die Verwendung der oben aufgelisteten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben näher beschriebene Fahrzeug in der Zulassung befindet. Die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen ohne die entsprechende Zulassung / Genehmigung / Betriebslaubnis ist nicht zulässig und kann zu Bußgeldern (§19 Abs.4 StZVO) führen. Die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen ohne die entsprechende Zulassung / Genehmigung / Betriebslaubnis ist nicht zulässig und kann zu Bußgeldern (§19 Abs.4 StZVO) führen, wird zur Vermeidung unnötiger Schwierigkeiten aber dringlich empfohlen.

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.