



# Demoversion mit Originalinhalten

## Originalinhalten

	Vorderrad	Hinterrad
Felgen:	Serienfelge <b>2.50x19</b>	Serienfelge <b>3.50x17</b>
Luftdruck (kalt):	Solo / Gepäck <b>2,3 / 2,5 bar</b>	Solo / Gepäck <b>2,5 / 2,8 bar</b>
Bereifung:	<b>100/90-19 M/C 57H TL 1)</b>	<b>130/80R17 M/C 65H TL 1)</b>
Profil beliebig	ContiTrailAttack 2	ContiTrailAttack 2 <b>B1</b>
kombinierbar	ContiTrailAttack 3	ContiTrailAttack 3 <b>B1</b>

Bemerkungen / Auflagen:

**B1** Schlauchverwendung ist notwendig.

1) Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Dieser Eintrag ist alleine als Information für den Fahrzeughalter/-führer zu verstehen, dass Continental die aufgeführte Bereifung als geeignet für das oben näher beschriebene Fahrzeug ansieht.

2) Die angegebene Bereifung stimmt nicht mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt eine Änderung nach § 19 Abs.2 StVZO vor. Für den Reifentyp ist eine Typengenehmigung erteilt worden und eventuelle Einschränkungen in Bezug auf die Genehmigung des Fahrzeuges oder Einbauanweisungen, insbesondere die Anforderungen nach Kap. I Anh. III der Richtlinie 97/24/EG, wurden geprüft. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, sind die Reifeneigenschaften nicht mehr für die Nutzung erforderlich (§ 19 Abs. 3 Nr. 2 StVZO). Zu 1) und 2): Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

### #Bestellservice WICHTIG BEACHTEN!

Die Verwendung der oben aufgelisteten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben näher beschriebene Fahrzeug in dem genehmigten Zustand befindet. Die Verwendung der aufgeführten Reifentypen ist nur bei Einhaltung der technischen Anforderungen zulässig. Die Verwendung von anderen Reifentypen ist nicht zulässig. Die Verwendung von anderen Reifentypen ist aber dringlich empfohlen.

Gültig als Original mit farbigem Continental Logo oder als Kopie mit Originalstempel und Unterschrift des Händlers.

### #Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.