

	Vorderrad	Hinterrad
Felgen:	Serienfelge 2.50x19	Serienfelge 4.00x17
Luftdruck (kalt):	Solo / Gepäck 2,3 / 2,5 bar	Solo / Gepäck 2,5 / 2,9 bar
Bereifung:	110/80B19 M/C 59Q TL 1)	150/70B17 M/C 69Q TL 1)
	TKC80 Twinduro M+S	TKC80 Twinduro M+S A1
	110/80R19 M/C 59V TL 1)	150/70R17 M/C 69V TL 1)
	TKC70 M+S	TKC70 M+S
Profile beliebig	ContiTrailAttack 2 Z	ContiTrailAttack 2
kombinierbar	ContiTrailAttack 3	ContiTrailAttack 3
	ContiRoadAttack 2 EVO	ContiRoadAttack 2 EVO
	ContiRoadAttack 2	ContiRoadAttack 2
Profile beliebig	ContiRoadAttack 3	ContiRoadAttack 3
kombinierbar	ContiRoadAttack 2 EVO	ContiRoadAttack 2 EVO

Bemerkungen / Auflagen:

A1 Bei der M+S Bereifung ist eine Höchstgeschwindigkeit von nicht mehr als 160 Km/h zulässig. Diese muss im Blickfeld des Fahrzeugführers sinnfällig angegeben sein (M+S Aufkleber). Die aufgeführte Bereifung ist nur zulässig bis zum 30.09.2024 und nur wenn die Reifen vor 2018 produziert wurden.

§ 36 Absatz 4a StVZO tritt am 1. Oktober 2024 außer Kraft. Bis dahin dürfen M+S-Reifen auch an Fahrzeugen verwendet werden,

1) Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.

Dieser Eintrag ist alleine als Information für den Fahrzeughalter/-führer zu verstehen, dass Continental die aufgeführte Bereifung als geeignet für das oben näher beschriebene Fahrzeug ansieht.

2) Die angegebene Bereifung stimmt nicht mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der

in ter pois ni me ni Parti at jahr e soo ht erforderlig ine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigur

## #Bestellservicengt BEACHTEN!

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

## #Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.