



# Demoversion mit

# Originalinhalt

	Vorderrad	Hinterrad
Felgen:	Serienfelge <b>3.00x17</b>	Serienfelge <b>5.00x16</b>
Luftdruck (kalt):	Solo / Gepäck <b>2,5 / 2,5 bar</b>	Solo / Gepäck <b>2,9 / 2,9 bar</b>
Bereifung:	<b>130/80-17 M/C 65H TL 1)</b>	<b>180/65B16 M/C 81H TL 1)</b>
Profile beliebig kombinierbar	ContiTour ContiLegend	ContiTour ContiLegend <b>B2</b>

Bemerkungen / Auflagen:

**B2** Weißwand-Reifen

1) Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.  
 Dieser Eintrag ist alleine als Information für den Fahrzeughalter/-führer zu verstehen, dass Continental die aufgeführte Bereifung als geeignet für das oben näher beschriebene Fahrzeug ansieht.

Zu 1): Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

**WICHTIGES GESCHÄFTSBEFÄHIGEN!**

Die Verwendung der oben aufgelisteten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben näher beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand gemäß der erteilten EG- Typpgenehmigung / Betriebserlaubnis befindet.

Eine Verpflichtung, diese Information mitzuführen besteht nicht (§19 Abs.4 StZVO), wird zur Vermeidung unnötiger Schwierigkeiten

## #Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

Gültig als Original mit farbigem Continental Logo oder als Kopie mit Originalstempel und Unterschrift des Händlers.

## #Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.