



Bridgestone Europe NV/SA Niederlassung Deutschland
 Julius-Gruber-Strasse 1, 7122 Bad Homburg v.d.H.
 www.bridgestone.de

Demoverision mit Originalinhalt

Die Bridgestone Europe NV/SA Niederlassung Deutschland, als Generalvertrieb für BRIDGESTONE Reifen in der Bundesrepublik Deutschland, bestätigt hiermit, daß gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine technischen Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges gemäß §29 und §31 StVZO erhalten.

Fahrzeugtyp EG-BE Nr.:	Handelsbezeichnung	Fahrzeugtyp	Baujahr von	Baujahr bis	verwendete Felgen	Luft- druck
	Pegaso 650 Factory	VD			Serie	2.3/2.5

FN	Bereifung Vorderrad	Bereifung Hinterrad
6	120/70 ZR17 tl (58W) BT 003 F Street	160/60 ZR17 (69W) tl BT 003 R Street
6	120/70 R17 tl 58H BT 090 F	160/60 R17 69H tl BT 090 R Pro
6	120/70 ZR17 tl (58W) BT 016 F	160/60 ZR17 (69W) tl BT 016 R
6	120/70 ZR17 tl (58W) BT 016 F Pro	160/60 ZR17 (69W) tl BT 016 R Pro
6	120/70 ZR17 tl (58W) S 20 F EVO	160/60 ZR17 (69W) tl S 20 R
6	120/70 ZR17 tl (58W) S 21 F	160/60 ZR17 (69W) tl S 21 R
6	120/70 ZR17 tl (58W) S 20 F	160/60 ZR17 (69W) tl S 20 R
6	120/70 ZR17 tl (58W) S 22 F	160/60 ZR17 (69W) tl S 22 R
6	120/70 ZR17 tl (58W) BT 021 F	160/60 ZR17 (69W) tl BT 021 R
6	120/70 ZR17 tl (58W) BT 023 F	160/60 ZR17 (69W) tl BT 023 R
6	120/70 ZR17 tl (58W) T 30 F	160/60 ZR17 (69W) tl T 30 R
6	120/70 ZR17 tl (58W) T 30 F EVO	160/60 ZR17 (69W) tl T 30 R EVO
6	120/70 ZR17 tl (58W) T 31 F	160/60 ZR17 (69W) tl T 31 R
Diese Vorderradprofile dürfen kombiniert werden: ; BT 016; S 20; S 21; S 22; BT 021; BT 023; T 30 ; T 31		
Diese Hinterradprofile dürfen kombiniert werden: ; BT 016; S 20; S 21; S 22; BT 021; BT 023; T 30 ; T 31		

Fußnoten

- 1 Eintrag in den Fahrzeugpapieren (ABE)
- 2 Bescheinigung nur mitführen. (Unbedenklichkeitsbescheinigung)
- 3 Freigabe Importeur/Hersteller, Anbauabnahmepflichtig durch Sachverständigen Anbauabstimmung nur mitführen.
- 6 Schlauchlos-Version-Ausführung wird mit Schlauch montiert
- 9 Wenn Größen nicht in den Papieren aufgeführt ist, ist eine Anbauabnahme notwendig.

Wichtige Hinweise: Unbedingt beachten!

Diese Bescheinigung ist nur gültig mit Unterschrift der Bridgestone Europe NV/SA Niederlassung Deutschland
 Sie ist vom Fahrzeugführer ständig mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen vorzuzeigen. Eine Änderungsabnahme gemäß § 19 (3) StVZO ist nicht erforderlich. Die aufgeführten Reifenkombinationen wurden von der Bridgestone Europe NV/SA Niederlassung Deutschland geprüft. Alle o.g. Reifen ab Produktionsdatum 10/98 besitzen eine Bauartgenehmigung nach ECE-R 75. Die Verwendung der oben aufgelisteten Reifenkombinationen an einem Fahrzeug im Originalzustand gemäß ABE bzw. EG-BE unter Beachtung der ggf. genannten Auflagen führt nicht zum Erlöschen der Betriebserlaubnis gemäß § 19.2 StVZO, da keine Gefährdung zu erwarten ist. Bedenken gegen die Vorschriftsmäßigkeit des Fahrzeuges im Sinne des §29 (3) StVZO können durch die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen nicht begründet werden, da die Reifengrößen in der o.g. ABE/EG-BE aufgeführt sind.

mopedreifen.de

Bad Homburg, 14.11.2018

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

(Handwritten signature)
 W. Terloth
 Leiter Verkauf Mopedreifen

Das Original dieser Bescheinigung - in der jeweils neuem Fassung - ist einzusehen unter:

Vorstand: Paolo Ferrari (Vorsitzender), Franco Annunziato, Wolfgang Dehen, Makoto Hashimoto, Thomas Higgins, Christopher Nicastro, Georg Pachta-Reyhofen
 Sitz der Gesellschaft: Bad Homburg, Amtsgericht Bad Homburg, Handelsregister-Nr.: HRB 11134, UST-ID: DE242643810