



Demoverversion mit Originalinhalt

Continental Reifen Deutschland GmbH Korbach, 34109 Korbach, Hessen, Deutschland
Telefon: +49 (0) 800 200 0744
E-Mail: service@conti.de

Hersteller: **Husqvarna** Handelsbezeichnung: **TR 650 Terra**
Typ: **A8** Modelljahr ab: **2013** ABS: **Ja**

ABE / EG-Typgenehmigung: **e3*2002/24*0592****

Felgenreiße vorne: **1.85x21** Felgenreiße hinten: **3.00x17** Reifenfülldruck vorne (bar): **2,20** Reifenfülldruck hinten (bar): **2,50**

- Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen:
- **Keine Reifenfabrikatsbindung in den Seriengrößen.**
 - **Bei Verwendung von Gepäcksystemen ist eine eventuelle Begrenzung der Höchstgeschwindigkeit durch den Hersteller bzw. Fahrzeughersteller zu beachten.**

< Zulässige Reifendimensionen >		Mögliche Kombinationen	< Zulässige Reifendimensionen >		Auflagen, Bemerkungen
Vorderachse:			Hinterachse:		
90/90 - 21 M/C 54 H TL	ContiTrailAttack 2	1	140/80 R 17 M/C 69 H TL	ContiTrailAttack 2	x-x
90/90 - 21 M/C 54 H TL	ContiTrailAttack 3	1	140/80 R 17 M/C 69 V TL	ContiTrailAttack 3	
90/90 - 21 M/C 54 H TL M+S	TKC70		140/80 R 17 M/C 69 H TL M+S	TKC70	
90/90 - 21 M/C 54 H TL M+S	TKC70		140/80 R 17 M/C 69 S TL M+S	TKC70 Rocks	
90/90 - 21 M/C 54 T TL M+S	TKC80 Twinduro		140/80 - 17 M/C 69 Q TL M+S	TKC80 Twinduro	13

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:
13) M+S-Bereifung, wenn der Geschwindigkeitsindex unter der bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs liegt, Geschwindigkeitsaufkleber verwenden. Dieser muss im Blickfeld des Fahrzeugführers sinnfälligerweise angebracht sein (TKC80 Twinduro "Q"= 160 Km/h).

x-x) Bei dieser Paarung, Vorder- und Hinter- Radreifen im Auslauf.

WICHTIG: Die angegebene Bereifung ist nur dann zulässig, wenn die Zulassungsbescheinigung (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich). Die angegebene Bereifung stimmt mit den angegebenen Zulassungsbescheinigung / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Continental sieht die aufgeführte Bereifung als geeignet für das oben näher beschriebene Fahrzeug an. Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

mopedreifen.de

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingetragte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Korbach, 04.12.2023

Korbach, 04.12.2023

Raloh Tiering

Marco Zahn

Continental Reifen Deutschland GmbH

Motorcycle Tires Homologation & Product Technology Germany, Tire Evaluation Two Wheel (61711), Global Tire Testing, Division Tires