



Demoversion mit Originalinhalten

Herstellerbescheinigung
 Seite 1 von 1
 Nr. 10119
 Continental Reifen Deutschland GmbH Kundendienst: Telefon: +49 (0) 800 200 0744
 E-Mail: kundendienst@conti.de
 Hersteller: Suzuki
 Typ: VS51B
 Modelljahr ab: 1990 Modelljahr bis: 1997 ABS: Nein
 ABE / EG-Typgenehmigung: F399
 Felgenreife vorne: 3.00x18 Felgenreife hinten: 3.50x17
 Reifendruck vorne (bar): [#] 2,50 Reifendruck hinten (bar): [#] 2,90
 Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen: Keine.

| Vorderachse: | | Hinterachse: | | Auflagen, Bemerkungen |
|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------|
| 110/80 ZR 18 M/C (58 W) TL | ContiRoadAttack 3 | 150/70 R 17 M/C 69 V TL | ContiRoadAttack 3 | VH |
| 110/80 ZR 18 M/C (58 W) TL | ContiRoadAttack 3 | 150/70 R 17 M/C 69 V TL | ContiTrailAttack 3 | V |
| 110/80 ZR 18 M/C (58 W) TL | ContiRoadAttack 3 | 150/70 ZR 17 M/C 69 W TL | ContiRoadAttack 3 | VH |
| 110/80 R 18 M/C 58 V TL | ContiRoadAttack 3 CR | 150/70 R 17 M/C 69 V TL | ContiRoadAttack 4 | |
| 110/80 R 18 M/C 58 V TL | ContiRoadAttack 3 CR | 150/70 R 17 M/C 69 V TL | ContiTrailAttack 3 | |
| 110/80 R 18 M/C 58 H TL M+S | TKC70 | 150/70 R 17 M/C 69 S TL M+S | TKC70 Rocks | 13 |
| 110/80 R 18 M/C 58 H TL M+S | TKC70 | 150/70 R 17 M/C 69 V TL M+S | TKC70 | 13 |

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:
13) M+S-Bereifung, wenn der Geschwindigkeitsindex unter der bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs liegt, Geschwindigkeitsaufkleber verwenden. Dieser muss im Blickfeld des Fahrzeugführers sinnfällig angebracht sein (TKC70 Rocks "S"= 180 Km/h, TKC70 "H"= 210 Km/h).
VH) Bei dieser Paarung, Vorder- und Hinter- Radreifen im Auslauf.
V) Bei dieser Paarung, Vorderradreifen im Auslauf.

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN: Dient als Begutachtungsgrundlage (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO ist erforderlich). Die angegebene Bereifung stimmt NICHT mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt somit eine Änderung nach §19 Abs.2 StVZO vor. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, ist eine Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO möglich und nach Umbau unverzüglich erforderlich. Die Continental Reifen Deutschland GmbH, Geschäftsbereich Motorrad, bescheinigt für die angegebene Bereifung auf Motorrädern mit 17 Zoll Rädern (Kradgröße), dass: Trag- und Geschwindigkeitsindex des Reifens die jeweilige Achslast des Krades nicht überschreiten und die Reifen auf den Rädern (Kradgröße) freigängig sind, die Reifen auf den Rädern uneingeschränkt montierbar (zulässige Felgenreifenbreite) sind, das Fahrverhalten durch fahrdynamische Tests bis zur Höchstgeschwindigkeit mit der geänderten Bereifung unbedenklich ist und keine negativen Veränderungen festgestellt wurden.

mopedreifen.de

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

[Handwritten signatures]

Marco Zahn

Continental Reifen Deutschland GmbH

Continental Reifen Deutschland GmbH, Continentalstraße 3-5, D-34451 Korbach