



# Demoverversion mit Originalinhalt

Continental Reifen Deutschland GmbH Korbach, 31.01.2024 Telefon: +49 (0) 800 200 0744 E-Mail: [service@conti.de](mailto:service@conti.de)

Hersteller: **Aprilia** Handelsbezeichnung: **RS 250**  
Typ: **LD** Modelljahr ab: **1998** Modelljahr bis: **2002** ABS: **Nein**

ABE / EG-Typgenehmigung: **G897\*02**

Felgenreiße vorne: **3.50x17** Felgenreiße hinten: **4.50x17** Reifenfülldruck vorne (bar): **2,40** Reifenfülldruck hinten (bar): **2,50**

Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen:  
• **Keine Reifenfabrikatsbindung in den Seriengrößen.**

< Zulässige Reifendimensionen > Vorderachse:		Mögliche Kombinationen	< Zulässige Reifendimensionen > Hinterachse:		Auflagen, Bemerkungen
110/70 R 17 M/C 54 H TL	ContiAttack SM 2	1	150/60 R 17 M/C 66 H TL	ContiAttack SM 2	
110/70 R 17 M/C 54 H TL	ContiAttack SM EVO	1	150/60 R 17 M/C 66 H TL	ContiAttack SM EVO	x-x
110/70 ZR 17 M/C 54 W TL	ContiMotion Z		150/60 ZR 17 M/C 66 W TL	ContiMotion M	
110/70 R 17 M/C 54 V TL	ContiRoad		150/60 R 17 M/C 66 V TL	ContiRoad	
110/70 ZR 17 M/C 54 W TL	ContiSportAttack 2		150/60 ZR 17 M/C 66 W TL	ContiSportAttack 2	x-x

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:  
**x-x) Bei dieser Paarung, Vorder- und Hinter- Radreifen im Auslauf.**

WICHTIG: Die angegebene Bereifung ist nur für das oben beschriebene Fahrzeug geeignet. Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

## mopedreifen.de

### #Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

### #Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.