

## oversionser Continenta

Modelljahr ab: ABS: Typ: KTM 690 LC4 / A 2019 Ja

ABE / EG-Typgenehmigung:

e1\*168/2013\*00146\*\*, e1\*168/2013\*00147\*\*

Felgengröße vorne: Felgengröße hinten: Reifenfülldruck vorne (bar): Reifenfülldruck hinten (bar):

1.85x21 2.50x18 2,20 2,40

Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen:

Keine Reifenfabrikatsbindung in den Seriengrößen.

• Schlauchverwendung ist notwendig und vorgeschrieben.

< Zulässige Reifendimensionen > <u>Vorderachse:</u>		< Zulässige Reifendimensionen > <u>Hinterachse:</u>		Auflagen, Bemerkungen	
90/90 - 21 M/C 54 H TL	ContiTrailAttack 3	140/80 - 18 M/C 70 S TT	ContiTrailAttack 3		
90/90 - 21 M/C 54 S TT	ContiTrailAttack 3	140/80 - 18 M/C 70 S TT	ContiTrailAttack 3		
90/90 - 21 M/C 54 S TT M+S	TKC80 Twinduro	140/80 - 18 M/C 70 R TT M+S	TKC80 Twinduro	,	VH, 13
90/90 - 21 M/C 54 T TL M+S	TKC80 Twinduro	140/80 - 18 M/C 70 R TL M+S	TKC80 Twinduro		13

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:

13) M+S-Bereifung, wenn der Geschwindigkeitsindex unter der bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs liegt, Geschwindigkeitsaufkleber verwenden. Dieser muss im Blickfeld des Fahrzeugführers sinnfällig angebracht sein (TKC80 Twinduro "R"= 170 Km/h).

VH) Bei dieser Paarung, Vorder- und Hinter- Radreifen im Auslau

s Unbedenklichke tsbescheinigung (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich). Die angegebene enii ul z Te | c ... bereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung

## #Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

**#Stammkunden** 

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.