



Service information

Demoverision mit Originalinhalt

Continental Reifen Deutschland GmbH Kundenkontakt: Telefon: +49 (0) 800 200 0744 E-Mail: kundenservice@conti.de

Hersteller: KTM Produktbezeichnung: 690 Enduro R

Typ: KTM 690 LC4 / A Modelljahr ab: 2019 ABS: JA

ABE / EG-Typgenehmigung: e1*168/2013*00146**, e1*168/2013*00147**

Felgenreiße vorne: 1.85x21 Felgenreiße hinten: 2.50x18 Reifenfülldruck vorne (bar): [#] 2,20 Reifenfülldruck hinten (bar): [#] 2,40

- Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen:
- Keine Reifenfabrikatsbindung in den Seriengrößen.
 - Schlauchverwendung ist notwendig und vorgeschrieben.

< Zulässige Reifendimensionen >		< Zulässige Reifendimensionen >		Auflagen, Bemerkungen	
Vorderachse:		Mögliche Kombinationen	Hinterachse:		
90/90 - 21 M/C 54 T TL M+S	TKC80 Twinduro	1	140/80 - 18 M/C 70 R TL M+S	TKC80 Twinduro	13
90/90 - 21 M/C 54 S TT M+S	TKC80 Twinduro	1	140/80 - 18 M/C 70 R TT M+S	TKC80 Twinduro	VH, 13
90/90 - 21 M/C 54 R TL M+S	TKC 80 ²	1	140/80 - 18 M/C 70 R TL M+S	TKC 80 ²	13
90/90 - 21 M/C 54 H TL	ContiEscape		140/80 - 18 M/C 70 H TT	ContiEscape	
90/90 - 21 M/C 54 H TL	ContiTrailAttack 3		140/80 - 18 M/C 70 S TT	ContiTrailAttack 3	
90/90 - 21 M/C 54 S TT	ContiTrailAttack 3		140/80 - 18 M/C 70 S TT	ContiTrailAttack 3	

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:

13) M+S-Bereifung, wenn der Geschwindigkeitsindex unter der bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs liegt, Geschwindigkeitsaufkleber verwenden. Dieser muss im Blickfeld des Fahrzeugführers sinnfällig angebracht sein (TKC80 Twinduro "R"= 170 Km/h, TKC 80² "R"= 170 Km/h).

VH) Bei dieser Paarung, Vorder- und Hinter- Radreifen im Auslauf.

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN: Dient als Unbedenklichkeitsbescheinigung (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich). Die angegebene Bereifung ist nur für die angegebenen Fahrzeugtypen als geeignete Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung und ist nicht für andere Fahrzeugtypen geeignet für das oben näher beschriebene Fahrzeug an. Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

[#] Aus Gründen der Fahrersicherheit führen wir hier nur die maximalen Reifenfülldrucke auf. Die ausführlichen Angaben entnehmen sie bitte ihrem Fahrzeughandbuch bzw. der Bedienungsanleitung.

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Marco Zahn

Continental Reifen Deutschland GmbH

Motorsport Tires Home location & Product Technology Germany