



Continental

Demoversion mit Originalinhalt

Continental Reifen Deutschland GmbH

Hersteller:
TriumphTyp:
T300A, Ausf. 362, 372ABE / EG-Typgenehmigung:
G413, ab NT 02

Felgengröße vorne:

3.50x17

Felgengröße hinten:

5.50x17

Kundendienst:

Telefon:

+49 (0) 800 200 0744

www.reifenkontakt.de

Nr. 0 98

Seite 1 von 2

Reifenbescheinigung:

Sprint 900

Modelljahr ab:

1995

Modelljahr bis:

1997

ABS

NEIN

Reifenfülldruck vorne (bar): [#]

2,50

Reifenfülldruck hinten (bar): [#]

2,90

Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen:

Keine.**Seriengröße: 120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL**Vorderachse:**Seriengröße: 170/60 ZR 17 M/C (72 W) TL**Hinterachse:**Auflagen,
Bemerkungen****120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL****ContiMotion Z****170/60 ZR 17 M/C (72 W) TL****ContiMotion M****120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL****ContiRoadAttack 3****170/60 ZR 17 M/C (72 W) TL****ContiRoadAttack 3****VH****120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL****ContiRoadAttack 4****170/60 ZR 17 M/C 72 W TL****ContiRoadAttack 4****17**

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:

17) Der Trag- und Geschwindigkeitsindex des Reifens deckt die jeweilige Achslast des Kraftrades bei Höchstgeschwindigkeit ab.**VH) Bei dieser Paarung, Vorder- und Hinter- Radreifen im Auslauf.**

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN: Dient als Begutachtungsgrundlage (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO ist erforderlich). Die angegebene Bereifung stimmt NICHT mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt somit eine Änderung nach §19 Abs.2 StVZO vor. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, ist eine Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO möglich und nach Umbau unverzüglich erforderlich. Die Continental Reifen Deutschland GmbH, Geschäftsbereich Motorrad, bescheinigt für die geänderte Bereifung auf seinen nähigen Rädern des Kraftrades, dass: Trag- und Geschwindigkeitsindex des Reifens die jeweilige Achslast des Kraftrads nicht überschreiten und die berechneten Werte entsprechend CEN/TS 1 Anhang III Nr. 1.2.3 der RL 97/24/EG freigängig sind, die Reifen auf den Rädern uneingeschränkt nutzbar (zulässige Feigenmaulweite) sind, das Fahrverhalten durch fahrdynamische Tests bis zur Höchstgeschwindigkeit mit der geänderten Bereifung unbedenklich ist und keine negativen Veränderungen festgestellt wurden.

[#] Anmerkung: Die Übereinstimmung nur die maximalen Reifenfülldrücke auf. Die ausführlichen Angaben entnehmen sie bitte ihrem Fahrzeughersteller.

Ersatz / Änderungsdatum: 21.11.2025 | Ko-Signatur: 28.11.2025
Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Ralph Miering
 Continental Reifen Deutschland GmbH
 Motorcycle Tires Homologation & Product Technology Germany,
 80549 München, Germany
 Tel.: +49 89 540 00 000
 E-mail: kontakt@contireifen.de

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Marco Zahn