



Herstellerbescheinigung
Seite 1 von 2 Nr. 0099

Continental Reifen Deutschland GmbH

Kundendienst:

Telefon:

+49 (0) 800 200 0744

www.reifenkontakt.de/conti.de

Hersteller:

Triumph

Reifenbescheinigung:

Trophy 900

Typ:

T300E

Modelljahr ab:

1994

Modelljahr bis:

2001

ABS

NEIN

ABE / EG-Typgenehmigung:

G610

Felgengröße vorne:

3.50x17

Felgengröße hinten:

5.50x17

Reifenfülldruck vorne (bar): [#]

2,50

Reifenfülldruck hinten (bar): [#]

2,90

Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen:

Keine.

Seriengröße: 120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL

Vorderachse:

Seriengröße: 170/60 ZR 17 M/C (72 W) TL

Hinterachse:

Auflagen,
Bemerkungen

120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL

ContiMotion Z

170/60 ZR 17 M/C (72 W) TL

ContiMotion M

120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL

ContiRoadAttack 3

170/60 ZR 17 M/C (72 W) TL

ContiRoadAttack 3

VH

120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL

ContiRoadAttack 4

170/60 ZR 17 M/C 72 W TL

ContiRoadAttack 4

17

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:

17) Der Trag- und Geschwindigkeitsindex des Reifens deckt die jeweilige Achslast des Kraftrades bei Höchstgeschwindigkeit ab.

VH) Bei dieser Paarung, Vorder- und Hinter- Radreifen im Auslauf.

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN: Dient als Begutachtungsgrundlage (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO ist erforderlich). Die angegebene Bereifung stimmt NICHT mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt somit eine Änderung nach §19 Abs.2 StVZO vor. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, ist eine Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO möglich und nach Umbau unverzüglich erforderlich. Die Continental Reifen Deutschland GmbH, Geschäftsbereich Motorrad, bescheinigt für die geänderte Bereifung auf seinen nähigen Rädern des Kraftrades, dass: Trag- und Geschwindigkeitsindex des Reifens die jeweilige Achslast des Kraftrades nicht überschreiten und die bereiften Räder entsprechend CEN/TS 1 Anhang III Nr. 1.2.3 der RL 97/24/EG freigängig sind, die Reifen auf den Rädern uneingeschränkt nutzbar (zulässige Feigenmaulweite) sind, das Fahrverhalten durch fahrdynamische Tests bis zur Höchstgeschwindigkeit mit der geänderten Bereifung unbedenklich ist und keine negativen Veränderungen festgestellt wurden.

[#] Anmerkung: Die Übereinstimmung ist nur die maximalen Reifenfülldrücke auf. Die ausführlichen Angaben entnehmen sie bitte ihrem Fahrzeughersteller.

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Ralph Miering

Marco Zahn

Continental Reifen Deutschland GmbH
Motorcycle Tires Homologation & Product Technology Germany

Montag - Freitag von 8:00 bis 17:00 Uhr (Deutsche Zeit)

Telefon: +49 (0) 800 200 0744

E-Mail: kontakt@reifenkontakt.de

Internet: www.reifenkontakt.de/conti.de