

overs

Continenta Continent

Royal Enfield

Mit ABS: Typ: Modelljahr ab: Modelliahr bis: Ohne ABS: **C5** 2016 Х ABE / EG-Typgenehmigung: e11*168/2013*00246** Felgengröße hinten:

Felgengröße vorne: 1.85x19

2.50x18

Reifenfülldruck vorne (bar):

2,20

Reifenfülldruck hinten (bar):

2,50

Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen:

• Schlauchverwendung ist notwendig und vorgeschrieben.

Vorderachse:		Hinter	Hinterachse:		Auflagen, Bemerkungen	
100/90 R 19 M/C 57 V TL	ContiClassicAttack	110/80 R 18 M/C 58 V TL	ContiRoadAttack 3 CR			
100/90 - 19 M/C 57 S TT M+S	TKC80 Twinduro	110/80 - 18 M/C 58 Q TT M+S	TKC80 Twinduro		13	

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:

13) M+S-Bereifung, wenn der Geschwindigkeitsindex unter der bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs liegt, Geschwindigkeitsaufkleber verwenden. Dieser muss im Blickfeld des Fahrzeugführers sinnfällig angebracht sein (TKC80 Twinduro "Q"= 160 Km/h).

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.