



Demoverision mit Originalinhalt

Continental Deutschland GmbH Kundendienst: Telefon: +49 (0) 800 200 0744
Continentalstraße 5, 49701 Borchen E-Mail: technical@conti.de

Hersteller: Triumph Motorcycles Ltd. Modellbezeichnung: Thunderbird Sport

Typ: 309RD Modelljahr ab: 2003 Modelljahr bis: Ohne ABS: x Mit ABS:

ABE / EG-Typgenehmigung: e11*92/61*00010**

Felgengröße vorne: 3.50x17 Felgengröße hinten: 4.25x17 Reifenfülldruck vorne (bar): 2,50 Reifenfülldruck hinten (bar): 2,90

Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen:
• Wenn Schlauchtypfelgen verbaut sind, ist eine Schlauchverwendung notwendig und vorgeschrieben.

Vorderachse:		Hinterachse:	
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiSportAttack 4	160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL	ContiSportAttack 4
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiMotion Z	160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL	ContiMotion M
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRoad	160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL	ContiRoad
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRoadAttack 4	160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL	ContiRoadAttack 4
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiSportAttack 2	160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL	ContiSportAttack 2
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiTrailAttack 3	160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL	ContiTrailAttack 3
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL M+S	TKC70	160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL M+S	TKC70

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:
Keine.

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN: Dient als Begutachtungsgrundlage (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO ist erforderlich). Die angegebene Bereifung stimmt NICHT mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt somit eine Änderung nach §19 Abs.2 StVZO vor. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, ist eine Begutachtung gemäß §19 Abs.2 StVZO erforderlich. Die Continental Reifen Deutschland GmbH, Geschäftsbereich Motorrad, bescheinigt für die geänderte Bereifung auf serienmäßigen Rädern des Kraftrades, dass : Trag- und Geschwindigkeitsindex des Reifens die jeweilige Achslast des Kraftrades bei Höchstgeschwindigkeit abdecken, die Reifen entsprechend Kapitel 1 Anhang III Nr. 1.2.3 der RL 97/24/EG freigängig sind, die Reifen auf den Rädern uneingeschränkt montierbar (zulässige Felgenmaulweite) sind, das Fahrzeug bei Höchstgeschwindigkeit unbedenklich ist und keine negativen Veränderungen festzustellen sind.

mopedreifen.de

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Ralph Helmig Reifen-Homologation Geschäftsbereich Motorrad Marco Zahn Reifen-Homologation Geschäftsbereich Motorrad