



Continental

Service information  
Nr. 0292

Continental Reifen Deutschland GmbH

Seite 1 von 1

Telefon:

+49 (0) 800 200 0744

Telefax: info@conti.de

Kinderwagen:

NEIN

Kindersitz:

NEIN

Kinderschutz:

NEIN

Kindersicherung:

NEIN

G 450 X

Hersteller:

BMW

Typ:

E45X / 0145 / A

ABE / EG-Typgenehmigung:

e1\*2002/24\*0383\*\*

Modelljahr ab:

2008

Felgengröße vorne:

1.60x21

Felgengröße hinten:

2.15x18

Reifenfülldruck vorne (bar): [#]

1,80

Reifenfülldruck hinten (bar): [#]

2,10

Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen:

- Keine Reifenfabrikatsbindung in den Seriengrößen.
- Schlauchverwendung ist notwendig und vorgeschrieben.

< Zulässige Reifendimensionen >		< Zulässige Reifendimensionen >			Auflagen, Bemerkungen
Vorderachse:	Mögliche Kombinationen	Hinterachse:			
90/90 - 21 M/C 54 T TL M+S	TKC80 Twinduro	1	140/80 - 18 M/C 70 R TL M+S	TKC80 Twinduro	13
90/90 - 21 M/C 54 S TT M+S	TKC80 Twinduro	1	140/80 - 18 M/C 70 R TT M+S	TKC80 Twinduro	VH, 13
90/90 - 21 M/C 54 R TL M+S	TKC 80 <sup>2</sup>	1	140/80 - 18 M/C 70 R TL M+S	TKC 80 <sup>2</sup>	13
90/90 - 21 M/C 54 S TT	ContiEscape		140/80 - 18 M/C 70 H TT	ContiEscape	
90/90 - 21 M/C 54 S TT	ContiTrailAttack 3		140/80 - 18 M/C 70 S TT	ContiTrailAttack 3	

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:

**13) M+S-Bereifung, wenn der Geschwindigkeitsindex unter der bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs liegt, Geschwindigkeitsaufkleber verwenden. Dieser muss im Blickfeld des Fahrzeugführers sinnfällig angebracht sein (TKC80 Twinduro "R"= 170 Km/h, TKC 80<sup>2</sup> "R"= 170 Km/h).**

**VH) Bei dieser Paarung, Vorder- und Hinter- Radreifen im Auslauf.**

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN: Dient als Unbedenklichkeitsbescheinigung (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich). Die angegebene Bereifung darf nicht mit dem in der Zulassungsberechtigung Teil I der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeugzulassung in die Zulassung einbezogen werden, da diese Reifen nicht geeignet für das oben näher beschriebene Fahrzeug an. Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsberechtigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

[#] Aus Gründen der Fahrsicherheit führen wir hier nur die maximalen Reifenfülldrücke auf. Die ausführlichen Angaben entnehmen sie bitte ihrem Fahrzeughandbuch bzw. wenn möglich dem technischen Datenblatt.

**#Bestellservice**

Erstellungs-/Änderungsdatum: 22.01.2025 Korrigierungsdatum: 22.01.2025  
Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

**#Stammkunden**

Continental Reifen Deutschland GmbH

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Marco Zahn

Motorcycle Tyre Homologation & Product Technology Germany  
Tire Testing Laboratory Germany

CE