



Demoverision mit Originalinhalt

Hersteller: **Honda** | Modelljahr ab: **1983** | ABS: **NEIN**
 Typ: **PE04**

Felgenreiße vorne:	Felgenreiße hinten:	Reifenfülldruck vorne (bar): [#]	Reifenfülldruck hinten (bar): [#]
Serie	Serie	1,80	2,00

Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen:
 • **Schlauchverwendung ist notwendig und vorgeschrieben.**

Seriengröße: 90/90 - 21 54 P TT		Seriengröße: 120/90 - 18 65 P TT		Auflagen, Bemerkungen	
Vorderachse:	Mögliche Kombinationen	Hinterachse:			
3.00 - 21 M/C 51 S TT M+S	TKC80 Twinduro	1	120/90 - 18 M/C 65 R TL M+S	TKC80 Twinduro	17
3.00 - 21 M/C 51 S TT M+S	TKC80 Twinduro	1	120/90 - 18 M/C 65 R TT M+S	TKC80 Twinduro	H, 17
90/90 - 21 M/C 54 T TL M+S	TKC80 Twinduro	2	120/90 - 18 M/C 65 R TL M+S	TKC80 Twinduro	
90/90 - 21 M/C 54 S TT M+S	TKC80 Twinduro	2	120/90 - 18 M/C 65 R TT M+S	TKC80 Twinduro	VH
90/90 - 21 M/C 54 R TL M+S	TKC 80 ²	2	120/90 - 18 M/C 65 R TL M+S	TKC 80 ²	



Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:
17) Der Trag- und Geschwindigkeitsindex des Reifens deckt die jeweilige Achslast des Kraftrades bei Höchstgeschwindigkeit ab.
H) Bei dieser Paarung, Hinterradreifen im Auslauf.
VH) Bei dieser Paarung, Vorder- und Hinter- Radreifen im Auslauf.

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN: Dient als Begutachtungsgrundlage (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO ist erforderlich). Die angegebene Bereifung stimmt NICHT mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt somit eine Änderung nach §19 Abs.2 StVZO vor. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, ist eine Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO möglich und nach Umbau unverzüglich erforderlich. Die Continental Reifen Deutschland GmbH, Geschäftsbereich Motorrad, bescheinigt für die geänderte Bereifung auf seinen Rädern das Kraftrad, dass Trag- und Geschwindigkeitsindex des Reifens die jeweilige Achslast des Kraftrades nicht überschreitet. Die technischen Angaben sind in Anhang III Nr. 1.2.3 der RL 97/24/EG freigängig sind, die Reifen auf den Rädern uneingeschränkt einsetzbar (zulässige Felgenreißen) sind, das Fahrverhalten durch fahrdynamische Tests bis zur Höchstgeschwindigkeit mit der geänderten Bereifung unbedenklich ist und keine negativen Veränderungen festgestellt wurden.

[#] Angaben der Reifensicherheit führen nur die maximalen Reifenfülldrucke auf. Die ausführlichen Angaben entnehmen sie bitte ihrem Fahrzeughandbuche oder dem Fahrzeughersteller.

#Bestellservice
 Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden
 Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Balin Viering | Continental Reifen Deutschland GmbH
 Motorcycle Tires Homologation & Product Technology Germany