



Herstellerbescheinigung
Seite 1 von 1 Nr. 00000000000000000000000000000000

Demoversion mit Originalinhalten

Continental Reifen Deutschland GmbH

Kundendienst:

Telefon:

+49 (0) 800 200 0744

Hersteller:
Moto Guzzi

Reifenbeschreibung:
Quota 1100 ES

Typ:

Modelljahr ab:

KM

1998

ABS

ABE / EG-Typgenehmigung:

K183

NEIN

Felgengröße vorne:

1.85x21

Felgengröße hinten:

2.75x17

Reifenfülldruck vorne (bar): [#]

2,30

Reifenfülldruck hinten (bar): [#]

2,50

Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen:

- Schlauchverwendung ist notwendig und vorgeschrieben.

Seriengröße: 90/90 - 21 54 H TT		Seriengröße: 130/80 R 17 65 H TT		Auflagen, Bemerkungen
Vorderachse:	Mögliche Kombinationen	Hinterachse:		
90/90 - 21 M/C 54 T TL M+S	TKC80 Twinduro	1	130/80 - 17 M/C 65 T TL M+S	TKC80 Twinduro
90/90 - 21 M/C 54 R TL M+S	TKC 80 ²	1	130/80 - 17 M/C 65 R TL M+S	TKC 80 ²
90/90 - 21 M/C 54 H TL	ContiEscape		130/80 - 17 M/C 65 H TL	ContiEscape
90/90 - 21 M/C 54 H TL	ContiTrailAttack 3		130/80 - 17 M/C 65 H TL	ContiTrailAttack 3
90/90 - 21 M/C 54 H TL M+S	TKC70		130/80 - 17 M/C 65 T TL M+S	TKC70

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:

- 13) M+S-Bereifung, wenn der Geschwindigkeitsindex unter der bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs liegt, Geschwindigkeitsaufkleber verwenden. Dieser muss im Blickfeld des Fahrzeugführers sinnfällig angebracht sein (TKC80 Twinduro "T"= 190 Km/h, TKC 80² "R"= 170 Km/h, TKC70 "T"= 190 Km/h).

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN: Dient als Begutachtungsgrundlage (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO ist erforderlich). Die angegebene Bereifung stimmt NICHT mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt somit eine Änderung nach §19 Abs.2 StVZO vor. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, ist eine Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO möglich und nach Umbau unverzüglich erforderlich. Die Continental Reifen Deutschland GmbH, Geschäftsbereich Motorrad, bescheinigt für die geänderte Bereifung auf seinen nähigen Rädern der Kraftrades, dass: Trag- und Geschwindigkeitsindex des Reifens die jeweilige Achslast des Kraftrades nicht überschreiten, die Reifen die entsprechende CEE 1 Anhang III Nr. 1.2.3 der RL 97/24/EG freigängig sind, die Reifen auf den Rädern uneingeschränkt nutzbar (zulässige Feigenmaulweite) sind, das Fahrverhalten durch fahrdynamische Tests bis zur Höchstgeschwindigkeit mit der geänderten Bereifung unbedenklich ist und keine negativen Veränderungen festgestellt wurden.

[#] Anmerkung: Die Übereinstimmung ist nur die maximalen Reifenfülldrücke auf. Die ausführlichen Angaben entnehmen sie bitte ihrem Fahrzeughersteller.

mopedreifen.de Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Ralph Miering
Continental Reifen Deutschland GmbH
Motorcycle Tires Homologation & Product Technology Germany
Moto Guzzi Twister 1100 ES
Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Marco Zahn