



Service information
Tel.: +49 (0) 800 200 0744
Fax: +49 (0) 800 200 0744
E-Mail: service@conti.de

Demoverversion mit Originalinhalt

Continental Reifen Deutschland GmbH, Korbach, Deutschland
Telefon: +49 (0) 800 200 0744
E-Mail: service@conti.de

Hersteller: **Kawasaki** Handelsbezeichnung: **Z 650**
Typ: **ER650S** Modelljahr ab: **2024** ABS: **Ja**

ABE / EG-Typgenehmigung:
e1*168/2013*00318**

Felgengröße vorne: **3.50x17** Felgengröße hinten: **4.50x17** Reifenfülldruck vorne (bar): **2,25** Reifenfülldruck hinten (bar): **2,50**

Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen:
• **Keine Reifenfabrikatsbindung in den Seriengrößen.**

< Zulässige Reifendimensionen >

Vorderachse:

120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL ContiMotion Z
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL ContiRoadAttack 4
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL ContiSportAttack 4

< Zulässige Reifendimensionen >

Hinterachse:

160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL ContiMotion M
160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL ContiRoadAttack 4
160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL ContiSportAttack 4

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:
Keine.

WICHTIG: Eine Eintragung in die Fahrzeugpapiere (Fahrerlaubnis, Zulassungsbescheinigung (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich). Die angegebene Bereifung stimmt mit den angegebenen Zulassungsbereifungen für die Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Continental sieht die aufgeführte Bereifung als geeignet für das oben näher beschriebene Fahrzeug an. Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

mopedreifen.de

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Korbach, 18.01.2024

Korbach, 18.01.2024

Raloh Tiering

Marco Zahn

Continental Reifen Deutschland GmbH

Motorcycle Tires Homologation & Product Technology Germany, Tire Evaluation Two Wheel (61717), Global Tire Testing, Division Tires