



Continental

Service information

Demoversion mit Originalinhalt

Continental Reifen Deutschland GmbH, Korbach, 17.01.2025

Hersteller: CFMOTO Handelsbezeichnung: 450 NK

Typ: CF400-6F-7F Modelljahr ab: 2023 ABS: Ja

ABE / EG-Typgenehmigung:

e13*168/2013*01531*04

Felgengröße vorne:	Felgengröße hinten:	Reifenfülldruck vorne (bar): [#]	Reifenfülldruck hinten (bar): [#]
3.00x17	4.00x17	2,40	2,60

Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen:

- Keine Reifenfabrikatsbindung in den Seriengrößen.

< Zulässige Reifendimensionen >

Vorderachse:

110/70 R 17 M/C 54 H TL ContiAttack SM 2

110/70 ZR 17 M/C 54 W TL ContiMotion Z

110/70 R 17 M/C 54 V TL ContiRoad

< Zulässige Reifendimensionen >

Hinterachse:

150/60 R 17 M/C 66 H TL ContiAttack SM 2

150/60 ZR 17 M/C 66 W TL ContiMotion M

150/60 R 17 M/C 66 V TL ContiRoad

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:

Keine.

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN: Dient als Unbedenklichkeitsbescheinigung (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich). Die angegebene Bereifung ist für das oben beschriebene Fahrzeug als geeignet für das oben näher beschriebene Fahrzeug an. Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

[#] Aus Gründen der Fahrsicherheit führen wir hier nur die maximalen Reifenfülldrucke auf. Die ausführlichen Angaben entnehmen sie bitte ihrem Fahrzeughersteller.

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.