

- Keine Reifenfabrikatsbindung in den Seriengrößen.
- Bei Verwendung von Gepäcksystemen ist eine eventuelle Begrenzung der Höchstgeschwindigkeit durch den Hersteller bzw. Fahrzeughersteller zu beachten.

< Zulässige Reifendimensionen > Vorderachse:		< Zulässige Reifendimensionen > Hinterachse:		Auflagen, Bemerkungen
110/80 ZR 18 M/C (58 W) TL	ContiRoadAttack 3 CR	170/60 R 17 M/C 72 V TL	ContiTrailAttack 3	V
110/80 R 18 M/C 58 H TL M+S	TKC70	170/60 R 17 M/C 72 V TL M+S	TKC70	13
110/80 ZR 18 M/C (58 W) TL	ContiRoadAttack 3 CR	170/60 ZR 17 M/C 72 W TL	ContiRoadAttack 4	V
110/80 R 18 M/C 58 V TL	ContiRoadAttack 3 CR	170/60 R 17 M/C 72 V TL	ContiTrailAttack 3	30
110/80 R 18 M/C 58 V TL	ContiRoadAttack 3 CR	170/60 ZR 17 M/C 72 W TL	ContiRoadAttack 4	30

13) M+S-Bereifung, wenn der Geschwindigkeitsindex unter der bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs liegt, Geschwindigkeitsaufkleber verwenden. Dieser muss im Blickfeld des Fahrzeugführers sinnfällig angebracht sein (TKC70 "H"= 210 Km/h).

30) Vorderachse: Von dem Profil nur die Vorderradvariante verwenden, Art.-Nr.: 02448200000, EAN-Nr.: 4019238644166.

V) Bei dieser Paarung, Vorderradreifen im Auslauf.

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN: Dient als Unbedenklichkeitsbescheinigung (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich). Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeug homologation überein und ist als geeignete Bereifung für das oben näher beschriebene Fahrzeug an. Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

[#] Aus Gründen der Fahrsicherheit führen wir hier nur die maximalen Reifenfülldrucke auf. Die ausführlichen Angaben entnehmen sie bitte ihrem Fahrzeughersteller.

Erstell- / Änderungsdatum: 04.09.2025

Kontrolldatum: 04.09.2025

#Bestellservice
Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingetragte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Ralph Viering

Marco Zahn

Continental Reifen Deutschland GmbH

Motorcycle Tires Homologation & Product Technology Germany