



ContiReifen

Demoversion mit Originalinhalten

Continental Reifen Deutschland GmbH

Seite 1 von 1 M.: 10528

Serviceinformation

Hersteller:

Honda

Typ:

SC86

ABE / EG-Typgenehmigung:

e13*168/2013*00184**

Felgengröße vorne:

3.50x17

Felgengröße hinten:

5.50x17

Reifenfülldruck vorne (bar): [#]

2,50

Reifenfülldruck hinten (bar): [#]

2,90

Telefon

+49 (0) 800 200 0744

E-Mail

contirefinfo@conti.de

Modelljahr ab:

2025

ABS:

Ja

Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen:

- Keine Reifenfabrikatsbindung in den Seriengrößen.

< Zulässige Reifendimensionen >

Vorderachse:

Mögliche Kombinationen

< Zulässige Reifendimensionen >

Hinterachse:

Auflagen,
Bemerkungen

120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL

ContiSportAttack 4

1

180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL

ContiSportAttack 4

VH

120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL

ContiSportAttack 5

1

180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL

ContiSportAttack 5

120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL

ContiRaceAttack 2 Street

180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL

ContiRaceAttack 2 Street

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:

VH) Bei dieser Paarung, Vorder- und Hinter- Radreifen im Auslauf.

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN: Dient als Unbedenklichkeitsbescheinigung (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich). Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeugeigentumserklärung überein. Die hier aufgeführte Reifenpaarung ist als geeignet für das oben näher beschriebene Fahrzeug an. Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

[#] Aus Gründen der Fahrsicherheit führen wir hier nur die maximalen Reifenfülldrücke auf. Die ausführlichen Angaben entnehmen sie bitte ihrem Fahrzeughersteller.

#Bestellservice

Erstell-/Änderungsdatum: 30.09.2025

Kontrolldatum: 30.09.2025

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Ralph Viering
Continental Reifen Deutschland GmbH
Motorcycle Tires Homologation & Product Technology Germany
Tires for Motorcycles & Scooters

Marco Zahn

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.