

Continer Reprint Contin

ucati Scramble

Typ: Modelljahr ab: ABS:

20/00/AA (54 KW), 21/35/AA (34 KW)

2025

Ja

ABE / EG-Typgenehmigung:

e49*168/2013*00115**, e49*168/2013*00117**

Felgengröße vorne:

3.00x18

Felgengröße hinten:

5.50x17

Reifenfülldruck vorne (bar): [#] 2,50

Reifenfülldruck hinten (bar): [#]

2,50

Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen:

• Keine Reifenfabrikatsbindung in den Seriengrößen.

< Zulässige Reifendimensionen > <u>Vorderachse:</u>		< Zulässige Reifendimensionen > <u>Hinterachse:</u>		Auflagen, Bemerkungen	
110/80 R 18 M/C 58 V TL	ContiRoadAttack 3 CR	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL	ContiRoadAttack 4		
110/80 R 18 M/C 58 H TL M+S	ткс70	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL M+S	TKC70		

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:

V) Bei dieser Paarung, Vorderradreifen im Auslauf.

30) Vorderachse: Von dem Profil nur die Vorderradvariante verwenden, Art.-Nr.: 02448200000, EAN-Nr.: 4019238644166.

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN: Dient als Unbedenklichkeitsbescheinigung (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich). Die angegeben Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassung bescheinigung Teil // der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeug er ah n zu 3 bb (E. 1) int in tit (2) in der Erro f (2) is geeignet für das oben näher beschriebene Fahrzeug an. Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassun spescheinigung pestent nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m. Am. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

[#] Aus Gründen der Fahrsicherheit führen wir hier nur die maximalen Reifenfülldrücke auf. Die ausführlichen Angaben entnehmen sie bitte ihrem Fahrzeu #Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Marco Zahn

Continental Reiten Deutschland GmbH
Tires Homologation & Product Technology

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.