



Demoverision mit Originalinhalt

Continental Reifen Deutschland GmbH

Kundendienst:

Telefon:

+49 (0) 800 200 0744

E-Mail:

technikmoto@conti.de

Hersteller:

Honda

Typ:

ND22

Herstellerbescheinigung:

F 100 / Fully

Modelljahr ab:

2025

ABS

JA

ABE / EG-Typgenehmigung:

e13*168/2013*02369***

Felgenreiße vorne:

1.60x21

Felgenreiße hinten:

2.15x18

Reifenfülldruck vorne (bar): [#]

2,00

Reifenfülldruck hinten (bar): [#]

2,50

Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen:

- Keine Reifenfabrikatsbindung in den Seriengrößen.
- Schlauchverwendung ist notwendig und vorgeschrieben.

Seriengröße: 80/100 - 21 M/C 51 P			Seriengröße: 120/80 - 18 M/C 62 P			Auflagen, Bemerkungen
<u>Vorderachse:</u>		Mögliche Kombinationen	<u>Hinterachse:</u>			
90/90 - 21 M/C 54 R TL M+S	TKC 80 ²	K1	120/90 - 18 M/C 65 R TL M+S	TKC 80 ²	•	
90/90 - 21 M/C 54 T TL M+S	TKC80 Twinduro	K1	120/90 - 18 M/C 65 R TL M+S	TKC80 Twinduro	•	

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:

- WICHTIGE HINWEISE > UNBEDINGT BEACHTEN!
- Mögliche Kombinationen: Die Reifenprofile mit gleicher Kennzeichnung z.B.: K1, K2 usw. können miteinander kombiniert werden.

WICHTIGE HINWEISE>UNBEDINGT BEACHTEN: Dient als Begutachtungsgrundlage (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO ist erforderlich). Die angegebene Bereifung stimmt NICHT mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt somit eine Änderung nach §19 Abs.2 StVZO vor. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, ist eine Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO möglich und nach Umbau unverzüglich erforderlich. Die Continental Reifen Deutschland GmbH, Geschäftsbereich Motorrad, bescheinigt für die geänderte Bereifung auf serienmäßigen Rädern des Krafttrades, dass: Trag- und Geschwindigkeitsindex des Reifens die jeweilige Achslast des Krades bei Höchstgeschwindigkeit abdecken, die Reifen entsprechend Kapitel 1 Anhang III Nr. 1.2.3 der RL 97/24/EG freigängig sind, die Reifen auf den Rädern uneingeschränkt montierbar (zulässige Felgenreißenmaulweite) sind. Der Homologationstest (Stabilitätsfahrversuch bis zur Fahrzeughöchstgeschwindigkeit) wurde erfolgreich und mit positivem Ergebnis durchgeführt. Die Eintragung in die Fahrzeugpapiere, wie die erforderliche Eintragung in die Fahrzeugpapiere möglich sind, liegt jedoch im Ermessen des jeweiligen Prüfingenieurs der zuständigen Prüforganisation. Wir empfehlen daher, vor dem Kauf der Reifen die vorliegende Bescheinigung bei einer Prüforganisation (z. B. TÜV, DEKRA, GTÜ oder KÜS) vorzulegen und die Eintragungsfähigkeit vorab bestätigen zu lassen. Gegebenenfalls ist zusätzlich eine Anpassung bzw. Angleichung des Tachometers erforderlich.

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

[#] Aus G...
Fahrzeug...
Erstell...
Änderungsdatum: 10.07.2025

Ralph Viering

Marco Zahn

Motorcycle Tires Homologation & Product Technology Germany,

Continental Reifen Deutschland GmbH, D-42699 Solingen, Germany