

SERVICEINFORMATION

Für REIFENMONTAGE
an CF MOTO - (Krafträder)

Bridgestone Europe NV/SA

Niederlassung Deutschland

Frankfurt am Main, 61-63 604 6 Frankfurt am Main

Telefon: 69 99 91 81 0

Demoversion mit Originalinhalt

Die Bridgestone Europe NV/SA Niederlassung Deutschland als Generalvertreter für BRIDGESTONE Reifen in der Bundesrepublik Deutschland ist gemäß den Bestimmungen des Bundesgesetzes über die Zulassung von Kraftfahrzeugen (Zulassungsbescheinigung Teil 1) gemäß Kapitel 1, Anhang II, der Richtlinie 67/215/EG sowie dem Rechtschulgesetz 68/201 EU in Verbindung mit der 201 EU in Anhang XV eingehalten worden. Die Zulassung ist nur gültig, wenn die Angaben in der Zulassungsbescheinigung Teil 1 mit der Zulassungsbescheinigung, der Übereinstimmungsbescheinigung oder der Fahrzeuggenehmigung übereinstimmen.

ACHTUNG:

Im Rahmen der Umstellungen auf die Zulassungsbescheinigung Teil 1 kam es die Reifen betreffend ggf. zum Wegfall oder Neueintrag von Beschränkungen. Sollte der Fahrzeugschein bzw. die Zulassungsbescheinigung Teil 1 bei Fahrzeugen ohne EU-Betriebserlaubnis Einschränkungen oder Reifenbindungen beinhalten, so ist eine Begutachtung gem. § 19 Abs. 2 i.V.m. § 21 StVZO notwendig. Der Satz "Reifenbindung gemäß Betriebserlaubnis beachten" ist keine Reifenbindung, sondern der Hinweis an den Nutzer oder den Sachverständigen, ggf. die Betriebserlaubnis einzusehen.

Seit dem 01.01.2025 besteht die Möglichkeit die Reifenbindung bei Fahrzeugen mit deutscher Betriebserlaubnis oder Einzelzulassung gem. § 19 Abs. 2 i.V.m. § 21 StVZO auszutragen, sollte das maximale Baumaß der eingetragenen Reifengrößen im Fahrzeug Platz haben. Dabei können die Reifengröße oder die Bauart auch abweichend der original eingetragenen Reifen sein!

Sollte das maximale Baumaß im Fahrzeug keinen Platz haben, so dient diese Bescheinigung als Begutachtungsgrundlage zur Eintragung der montierten BRIDGESTONE-Bereifung gem. § 19 Abs. 2 i.V.m. § 21 StVZO. Erkundigen Sie sich im Zweifelsfall bitte vorab bei BRIDGESTONE, einer Prüforganisation oder einem Sachverständigen.

Fahrzeughersteller	FG Nummer	Hubraum	Modell	Typ	Baujahr
CF MOTO	11005	650	650 GT	CF650-8 / 8F	2019 -

Bereifung Vorderrad		Bereifung Hinterrad		Luftdruck	Fußnote
Größen	Profil	Größen	Profil	Vorne/Hinten	Nummer
120 / 70 ZR 17 (58W) TL	T 33 F	160 / 60 ZR 17 (69W) TL	T 33 R	2,4/2,8	10, 30
120 / 70 ZR 17 (58W) TL	S 23 F	160 / 60 ZR 17 (69W) TL	S 23 R	2,4/2,8	10, 20
120 / 70 ZR 17 (58W) TL	A 41 F	160 / 60 ZR 17 (69W) TL	A 41 R	2,4/2,8	10
120 / 70 R 17 58H TL	AX 41S F (M+S)	160 / 60 R 17 69H TL	AX 41S R (M+S)	2,4/2,8	10, 41
120 / 70 ZR 17 (58W) TL	T 32 F	160 / 60 ZR 17 (69W) TL	T 32 R	2,4/2,8	10, 30
120 / 70 ZR 17 (58W) TL	T 31 F	160 / 60 ZR 17 (69W) TL	T 31 R	2,4/2,8	10, 30
120 / 70 ZR 17 (58W) TL	S 22 F	160 / 60 ZR 17 (69W) TL	S 22 R	2,4/2,8	10, 20
120 / 70 ZR 17 (58W) TL	S 21 F	160 / 60 ZR 17 (69W) TL	S 21 R	2,4/2,8	10, 20

Fußnote

(10) keine Reifenbindung in der Betriebserlaubnis, Mischbereifung möglich

(30) Tourensportreifen mischbar

(20) Sportreifen mischbar

(41) Bei Verw. von M+S Reifen muss im Fahrer-Sichtbereich ein Aufkleber auf die red. Vmax hinweisen (EU-VO 3/2014, Anh. XV., Abs. 4.2.2).

Alle o.g. Reifen ab Produktionsdatum 10/98 besitzen eine Bauartgenehmigung nach ECE-R 75.

Die Reifen sind auf den Serienfelgen uneingeschränkt montierbar.

Die dynamische Ausdehnung führt zu keiner Behinderung der Bewegung des Rades / der Räder.

Das maximale zulässige Nutzlastverhältnis ist bei der Höchstgeschwindigkeit geprüft. Es ergaben sich hierbei keine negativen Veränderungen.

Die Verwendung der oben aufgelisteten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das Fahrzeug in einem nahezu unveränderten Originalzustand befindet.

Die Bescheinigung ist nur gültig mit Unterschrift der Bridgestone Europe NV/SA Niederlassung Deutschland.

Frankfurt am Main, 16.01.2025

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Das Original dieser Bescheinigung - in der jeweils neuesten Fassung - ist einzusehen unter:
www.bridgestone.de