

# **BRIDGESTONE**

# Demoversione Europe NVSA Demoversione Europe NVSA Indigestone Indi

Die Bridgestone Europe NV/SA Niederlassung Deutschland, als Generalvertrieb für BRIDGESTONE Reifen in der Bundesrepublik Deutschland bestätigt mit dieser Serviceinformation, dass Einbauanweisungen und Einschränkungen an die Reifengröße gemäß Kapitel 1, Anh. III, der Richtlinie 97/24/EG sowie deren Rechtsnachfolger 168/2013/EU in Verbindung mit 3/2014/EU Anhang XV eingehalten werden.

Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil 1, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungsbescheinigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.

| Angaben - Fahrzeug  |           |                     |                  |              |         |
|---------------------|-----------|---------------------|------------------|--------------|---------|
| Fahrzeughersteller  | FG Nummer | Hubraum             | Modell           | Тур          | Baujahr |
| СF МОТО             | 11008     | 700                 | 700CLX-Adventure | _            | 2021 -  |
|                     |           |                     |                  |              |         |
| Angaben - Reifen    |           |                     |                  |              |         |
| Bereifung Vorderrad |           | Bereifung Hinterrad |                  | Luftdruck    | Fußnote |
| Größen              | Profil    | Größen              | Profil           | Vorne/Hinten | Nummer  |
|                     | L         |                     | L                |              |         |

|  | GIODEII                 | FIUIII         | Großen                  | FIUIII         | voine/fillitell | Nullillei |
|--|-------------------------|----------------|-------------------------|----------------|-----------------|-----------|
|  | 110 / 80 ZR 18 (58W) TL | T 32 F         | 170 / 60 ZR 17 (72W) TL | T 32 R         | 2,4/2,8         | 10, 40    |
|  | 110 / 80 R 18 58H TL    | A 41 F         | 170 / 60 R 17 72V TL    | A 41 R         | 2,4/2,8         | 10, 40    |
|  | 110 / 80 R 18 58H TL    | AX 41S F (M+S) | 170 / 60 R 17 72H TL    | AX 41S R (M+S) | 2,4/2,8         | 10, 41    |
|  |                         |                |                         |                |                 |           |

### Fußnote

- (10) keine Reifenmarken- oder Reifentypbindung
- (40) Enduroreifen mischbar
- (41) Bei Verw. von M+S Reifen muss im Fahrer-Sichtbereich ein Aufkleber auf die red. Vmax hinweisen (EU-VO 3/2014, Anh. XV., Abs. 4.2.2).

Alle o.g. Reifen ab Produktionsdatum 10/98 besitzen eine Bauartgenehmigung nach ECE-R 75.

Die Verwendung der oben aufgelisteten Reifenkombinationen setzt voraus, daß sich das Fahrzeug im unveränderten Originalzustand befindet.

Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung Teil 1/ der Zulassungsbescheinigung besteht nicht.

Diese Bescheinigung ist nur gültig mit Unterschrift der Bridgestone Europe NV/SA Niederlassung Deutschland.

Bad Homburg v.d.H., 08.08.2023

W. Terfloth, Leiter Verkauf Motorradreifen

Das Original dieser Bescheinigung - in der jewei neuesten Fassung - ist einzusehen unter:

# mopedreifen.de

## #Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

## #Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.