



# Demoversion mit Originalinhalt

HERSTELLERBESCHEINIGUNG FÜR REIFENUMRÜSTUNGEN  
AN KRAFTFÄHRENN DER MARKE BMW

Nr. 1031 / 35

ABE / EG BE NR.	HANDLSZEICHNUNG	FAHRZEUGTYP	FELGE F/R	LUFTDRUCK
G 239	R 1100 GS	259	2.50 • 4.00	2.50 • 2.90

## BEREIFUNG VORNE

## BEREIFUNG HINTEN

110/80 R 19 M/C 59V M+S TL KAROO STREET	150/70 R 17 M/C 69V M+S TL KAROO STREET
110/80 R 19 M/C 59V TL TOURANCE NEXT 2	150/70 R 17 M/C 69V TL TOURANCE NEXT 2

110/80 R 19 M/C 59V TL TOURANCE NEXT	150/70 R 17 M/C 69V TL TOURANCE NEXT
110/80 R 19 M/C 59V TL TOURANCE	150/70 R 17 M/C 69V TL TOURANCE
110/80 - 19 M/C 59R M+S TL KAROO 3#	150/70 - 17 M/C 69R M+S TL KAROO 3#
110/80 R 19 M/C 59H TL TOURANCE#	150/70 R 17 M/C 69H TL TOURANCE#
110/80 R 19 M/C 59H TL TOURANCE#	150/70 R 17 M/C 69V TL TOURANCE
110/80 R 19 M/C 59V TL ROADTEC 01#	150/70 R 17 M/C 69V TL ROADTEC 01#
110/80 R 19 M/C 59V TL ROADTEC Z6#	150/70 R 17 M/C 69V TL ROADTEC Z6#

# = Auslaufreifen

Auflagen: JA

### Art der Auflagen:

M+S BEREIFUNG: Bei M+S Reifen ist ein Geschwindigkeitsaufkleber im Sichtfeld vorgeschrieben, wenn dieser nicht der eingetragenen Höchstgeschwindigkeit im Fahrzeugschein entspricht. Der Geschwindigkeitsaufkleber ist im Blickfeld des Fahrzeugführers sinnfälliger anzubringen.

Wir bestätigen mit dieser Herstellerbescheinigung, dass Einbauanweisungen und Einschränkungen an die Reifengröße gemäß Kapitel 1, Anh. III, der Richtlinie 97/24/EG sowie deren Rechtsnachfolger 168/2013/EU in Verbindung mit 3/2014/EU Anhang XV eingehalten werden:

- Der Trag- und Geschwindigkeitsindex des Reifens deckt die jeweilige Achslast des Kraftrades bei Höchstgeschwindigkeit ab
- Die Freigängigkeitsprüfung wurde an serienmäßigen Fahrzeugen vorab durchgeführt. Eine Behinderung der Bewegung des Rades/der Räder konnte nicht festgestellt werden. Die dynamische Ausdehnung der geänderten Reifenbauart führt zu keiner Behinderung der Bewegung des Rades / der Räder.
- Die Reifen sind auf den Serien-Felgen uneingeschränkt montierbar.
- Die in dieser Herstellerbescheinigung aufgeführten Reifen haben eine Bauteilgenehmigung nach ECE Regelung 75.

Es wird hiermit bestätigt, dass gegen die Verwendung der aufgeführten Reifenkombination bis zur zulässigen Höchstgeschwindigkeit aus unserer Sicht keine Bedenken bestehen.

Eine Begutachtung durch eine zugelassene Prüfstelle ist erforderlich:

Die angegebene Bereifung stimmt nicht mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung CoC oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt eine Änderung und damit ein Eingriff in die Betriebssicherheit nach § 19 (1) StVZO vor. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, ist eine Begutachtung nach § 19 (1) StVZO nicht erforderlich. Nach Umbau unverzüglich erforderlich.

Die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand befindet. Weitere Hinweise auf der Folgeseite.

## #Bestellservice

München, den 07.03.2023

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

Benedikt Zacher  
Trade & Consumer Marketing Mop DACH & BNL & DK

Salvatore Pennisi  
(Head of Testing)

## #Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Metzeler Deutschland GmbH • Postfach 11 00 • 82714 München • Telefon: 089 1 2900 102 • Fax: 089 1 2900 511

Geschäftsführung: Wolfgang Meier (Vorsitzender), Luca Iori, Erik Vecchiet • Aufsichtsratsvorsitzender: Michael Wendt • Firmensitz: Breuberg/Odw • Handelsregister: Amtsgericht Darmstadt, HRB 71623