

Demoversion mit Originalinhalt

HERSTELLERBESCHEINIGUNG FÜR REIFENUMRÜSTUNGEN
 AN KRAFTFÄHRTZEUGEN DER MARKE BMW

Nr. 10115 / 15

ABE / EG BE NR.	HANDELSBEZEICHNUNG	FAHRZEUGTYP	FELGE F/R	LUFTDRUCK
B 791	R 80 G/S	247E	Serie • Serie	2.20 • 2.30

BEREIFUNG VORNE	BEREIFUNG HINTEN
90/90 - 21 M/C 54S ENDURO 3 SAHARA DUAL PURPOSE	120/80 - 18 M/C 62S ENDURO 3 SAHARA DUAL PURPOSE
90/90 - 21 M/C 54S ENDURO 3 SAHARA DUAL PURPOSE	4.00 - 18 64S ENDURO 3 SAHARA
90/90 - 21 M/C 54S ENDURO 3 SAHARA DUAL PURPOSE	4.00 - 18 64R ENDURO 2
90/90 - 21 M/C 54H TL LASERTEC	4.00 - 18 M/C 64V TL LASERTEC#
90/90 - 21 M/C 54S ENDURO 3 SAHARA#	4.00 - 18 64R ENDURO 2
90/90 - 21 M/C 54S ENDURO 3 SAHARA#	4.00 - 18 64S ENDURO 3 SAHARA
90/90 - 21 M/C 54S MST ENDURO 3 SAHARA#	4.00 - 18 64R ENDURO 2
90/90 - 21 M/C 54S MST ENDURO 3 SAHARA#	4.00 - 18 64S ENDURO 3 SAHARA

= Auslaufreifen

Auflagen: JA

Art der Auflagen:
 Schlauchverwendung notwendig

Wir bestätigen mit dieser Herstellerbescheinigung, dass Einbauanweisungen und Einschränkungen an die Reifengröße gemäß Kapitel 1, Anh. III, der Richtlinie 97/24/EG sowie deren Rechtsnachfolger 168/2013/EU in Verbindung mit 3/2014/EU Anhang XV eingehalten werden:

- Der Trag- und Geschwindigkeitsindex des Reifens deckt die jeweilige Achslast des Krafrades bei Höchstgeschwindigkeit ab
- Die Freigängigkeitsprüfung wurde an serienmäßigen Fahrzeugen vorab durchgeführt. Eine Behinderung der Bewegung des Rades/der Räder konnte nicht festgestellt werden. Die dynamische Ausdehnung der geänderten Reifenbauart führt zu keiner Behinderung der Bewegung des Rades / der Räder.
- Die Reifen sind auf den Serien-Felgen uneingeschränkt montierbar.
- Die in dieser Herstellerbescheinigung aufgeführten Reifen haben eine Bauteilgenehmigung nach ECE Regelung 75.

Es wird hiermit bestätigt, dass gegen die Verwendung der aufgeführten Reifenkombination bis zur zulässigen Höchstgeschwindigkeit aus unserer Sicht keine Bedenken bestehen.

Eine Begutachtung durch eine zugelassene Prüfstelle ist erforderlich:

Die angegebene Bereifung stimmt nicht mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung CoC oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt eine Änderung und damit eine Abweichung vor. Wenn das Fahrzeug mit der angegebenen Bereifung entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, ist eine Begutachtung (z.B. durch ein TÜV-Zentrum) zur Überprüfung des Umbaus unverzüglich erforderlich.

Die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand befindet. Weitere Hinweise auf der Folgeseite.

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

Benedikt Zacher
 Trade & Consumer Marketing Middle East & BNL & DK

Salvatore Pennisi
 (Head of Testing)

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.