



PIRELLI Schleifschmid GmbH  
 Postfach 14 80 80 4 München  
 Telefon (089) 14908-302 • Fax (089) 14908-511

Seite 1 / 2

Bereifung - Empfehlung für Kettentraktoren  
 BMW Kettentraktor Nr. 13124 / 6

# Demoversion mit Originalinhalt

Beim nachstehend näher beschriebenen Fahrzeug wurde vom Fahrzeughersteller KEINE BESCHRÄNKUNG in Form einer Fabrikats- oder Typbindung bei den Reifen vorgenommen.

Nach durchgeführten fahrdynamischen Tests wird hiermit bestätigt, dass gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 2000, S. 627).

| ABE / EG BE Nr.      | Handelsbezeichnung | Fahrzeugtyp | Felgenreißen<br>Reifendruck  |
|----------------------|--------------------|-------------|------------------------------|
| A103;A339/1 Ausf.E&D | R 100 S; CS        |             | Serie • Serie<br>2.10 • 2.30 |

Bereifung vorne

Bereifung hinten

|                                            |                                      |
|--------------------------------------------|--------------------------------------|
| 100/90 - 19 M/C 57V TL Roadtec 01 Fr.      | 4.00 - 18 M/C 64V TL Roadtec 01      |
| 100/90 - 19 M/C 57V TL Sportec Klassik Fr. | 4.00 - 18 M/C 64V TL Sportec Klassik |
| 3.25 - 19 M/C 54H TL Roadtec 01 Fr.        | 4.00 - 18 M/C 64V TL Roadtec 01      |
| 3.25 - 19 M/C 54V TL Sportec Klassik Fr.   | 4.00 - 18 M/C 64V TL Sportec Klassik |
| 100/90 - 19 M/C 57H TL Lasertec Fr.        | 4.00 - 18 M/C 64V TL Sportec Klassik |
| 100/90 - 19 M/C 57V TL Sportec Klassik Fr. | 4.00 - 18 M/C 64V TL Lasertec        |
| 100/90 - 19 M/C 57H TL Lasertec Fr.        | 4.00 - 18 M/C 64V TL Lasertec        |
| 3.25 - 19 M/C 54H TL Lasertec Fr.          | 4.00 - 18 M/C 64V TL Lasertec        |
| 100/90 - 19 57H TT/TL ME 33 LASER#         | 4.00 - 18 64H TL ME 77               |
| 100/90 - 19 57H TT/TL ME 33 LASER#         | 4.00 - 18 M/C 64V TL Lasertec        |

# = Auslaufreifen

Auflagen: ☒ Ja ☐ Nein

Art der Auflagen: Schlauchverwendung notwendig!

## WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN !

Die Verwendung der hiermit empfohlenen Reifenkombination setzt voraus, dass sich das oben näher beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand gemäß der ersten EG-Typgenehmigung / Betriebserlaubnis befindet. Eine Verpflichtung, diese Information mitzuführen, besteht nicht (§19 Abs.4 StVZO), wird zur Vermeidung unnötiger Schwierigkeiten aber dringend empfohlen.

## #Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

## #Stammkunden

Für eingetragte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

München, 30/05/2018

München, 30/05/2018

P. Misani  
 Entwicklung

K. Diepold

Das Original dieser Bescheinigung ist einzusehen  
 unter: [www.metzeler.de](http://www.metzeler.de)/[www.pirelli.de/moto](http://www.pirelli.de/moto)

Geschäftsführer: Michael Wendt (Vors.) • Sitz der Gesellschaft: Breuberg/Odenwald • Eintragung Amtsgericht Michelstadt HRB 44