

DemoverSION mit Originalinhalt

HERSTELLERBESCHEINIGUNG FÜR REIFENUMRÜSTUNGEN
AN KRAFTFÄHRENDEN DER MARKE: DUCATI

Nr. 15111 / 18

ABE / EG BE NR.	HANDELSZEICHNUNG	FAHRZEUGTYP	FELGE F/R	LUFTDRUCK
G 801	600 SS	ZDM 600 S / S	3.50 • 4.50	2.20 • 2.50

BEREIFUNG VORNE	BEREIFUNG HINTEN
120/60 ZR 17 M/C (55W) TL ANGEL GT II	160/60 ZR 17 M/C (69W) TL ANGEL GT II
120/60 ZR 17 M/C (55W) TL DIABLO ROSSO IV	160/60 ZR 17 M/C (69W) TL DIABLO ROSSO IV
120/70 ZR 17 M/C (58W) TL ANGEL GT II	160/60 ZR 17 M/C (69W) TL ANGEL GT II

120/60 ZR 17 M/C (55W) TL DIABLO ROSSO III	160/60 ZR 17 M/C (69W) TL DIABLO ROSSO III
120/70 ZR 17 M/C (58W) TL DIABLO ROSSO III	160/60 ZR 17 M/C (69W) TL DIABLO ROSSO III
120/60 ZR 17 M/C (55W) TL ANGEL GT#	160/60 ZR 17 M/C (69W) TL ANGEL GT
120/60 ZR 17 M/C (55W) TL ANGEL ST#	160/60 ZR 17 M/C (69W) TL ANGEL ST
120/60 ZR 17 M/C (55W) TL DIABLO ROSSO CORSA#	160/60 ZR 17 M/C (69W) TL DIABLO ROSSO CORSA#
120/60 ZR 17 M/C (55W) TL DIABLO ROSSO II#	160/60 ZR 17 M/C (69W) TL DIABLO ROSSO II

= Auslaufreifen

Auflagen: JA

Art der Auflagen:

Bei Reifendimension 120/70 ZR 17 (58W) TL am Vorderrad auf den notwendigen Freiraum achten, ggf. das Schutzblech der Ducati 900 SS mit der Bestell-Nr. 564 101 51 AA verwenden

Wir bestätigen mit dieser Herstellerbescheinigung, dass Einbauanweisungen und Einschränkungen an die Reifengröße gemäß Kapitel 1, Anh. III, der Richtlinie 97/24/EG sowie deren Rechtsnachfolger 168/2013/EU in Verbindung mit 3/2014/EU Anhang XV eingehalten werden:

- Der Trag- und Geschwindigkeitsindex des Reifens deckt die jeweilige Achslast des Krafttrades bei Höchstgeschwindigkeit ab
- Die Freigängigkeitsprüfung wurde an serienmäßigen Fahrzeugen vorab durchgeführt. Eine Behinderung der Bewegung des Rades/der Räder konnte nicht festgestellt werden. Die dynamische Ausdehnung der geänderten Reifenbauart führt zu keiner Behinderung der Bewegung des Rades / der Räder.
- Die Reifen sind auf den Serien-Felgen uneingeschränkt montierbar.
- Die in dieser Herstellerbescheinigung aufgeführten Reifen haben eine Bauteilgenehmigung nach ECE Regelung 75.

Es wird hiermit bestätigt, dass gegen die Verwendung der aufgeführten Reifenkombination bis zur zulässigen Höchstgeschwindigkeit aus unserer Sicht keine Bedenken bestehen.

Eine Begutachtung durch eine zugelassene Prüfstelle ist erforderlich:

Die angegebene Bereifung stimmt nicht mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung CoC oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt eine Änderung und damit ein Verstoß gegen die Bestimmungen der StVZO vor. Entsprechend dem § 23 Abs. 1 Nr. 2 StVZO entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, ist eine Begutachtung gemäß § 23 Abs. 1 Nr. 2 StVZO möglich und nach Umbau unverzüglich erforderlich.

Die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand befindet. Weitere Hinweise auf der Folgeseite.

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Benedikt Zacher

Salvatore Pennisi
(Head of Testing)