



**PIRELLI**

**METZELER**  
SHARING INDEPENDENCE™



PIRELLI Deutschland GmbH  
Postfach 1014 • D-80914 München  
Telefon (089) 14908-302 • Fax (089) 14908-510

Seite 1 / 7

# DemoverSION mit OriginalinhaltEN

Beim nachstehend näher beschriebenen Fahrzeug wurde bei der Erteilung der Fahrzeuggenehmigung eine BESCHRÄNKUNG in Form einer Fabrikats- oder Typbindung bei den Reifen vorgenommen.  
Nach durchgeführten fahrdynamischen Tests wird hiermit bestätigt, dass gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 2000, S. 627).

ABE / EG BE Nr.	Handelsbezeichnung	Fahrzeugtyp	Felgenreiße Reifendruck
E1-92/61-00012	<b>996, R</b>	<b>H2</b>	3.50 • 5.50 2.20 • 2.50

Bereifung vorne

Bereifung hinten

1) 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Racetec RR K3 Fr.	180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Racetec RR K3
120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Racetec RR K3 Fr.	190/50 ZR 17 M/C (73W) TL Racetec RR K3
1) 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Sportec M7 RR M Fr.	180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Sportec M7 RR
120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Sportec M7 RR M Fr.	190/50 ZR 17 M/C (73W) TL Sportec M7 RR
120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Sportec M3 Fr.	190/50 ZR 17 M/C (73W) TL Sportec M5 Interact
1) 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Sportec M5 Interact Fr.	180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Sportec M5 Interact
120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Sportec M5 Interact Fr.	190/50 ZR 17 M/C (73W) TL Sportec M5 Interact
1) 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Racetec Interact K3 Fr.	180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Racetec Interact K3#
120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Racetec Interact K3 Fr.	190/50 ZR 17 M/C (73W) TL Racetec Interact K3#
120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Sportec M3 Fr.	190/50 ZR 17 M/C (73W) TL Sportec M3#
120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Sportec M5 Interact Fr.	190/50 ZR 17 M/C (73W) TL Sportec M3#
1) 120/60 ZR 17 (55W) TL ME Z1 FRONT#	180/55 ZR 17 (73W) TL ME Z1#

# = Auslaufreifen

1) Die angegebene Bereifung stimmt NICHT mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Übereinstimmungs-Bescheinigung, der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei der Montage der Reifen liegt somit eine Änderung nach §19 Abs.2 StVZO vor. Für den Reifentyp ist eine Typgenehmigung erteilt worden und eventuelle Einschränkungen in Bezug auf die Genehmigung des Fahrzeuges oder Einbauweisen, insbesondere die Anforderungen nach Kap.1, Anh. III der Richtlinie 97/24/EG, wurden geprüft. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, erlischt die Betriebserlaubnis nicht, eine Anbauabnahme ist nicht erforderlich (§19 Abs.3 Nr.2 StVZO).

Auflagen:  Ja  Nein

Artikelnummer: **mopedreifen.de**

**WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN!**

**#Bestellservice**  
Die angegebene Umrüstung setzt voraus, dass sich das oben näher beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand gemäß der erteilten EG-Typgenehmigung / Betriebserlaubnis befindet.  
Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

München, 02/07/2015

München, 02/07/2015

**#Stammkunden**

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen unter: [www.metzelermoto.com](http://www.metzelermoto.com) / [www.pirellimoto.de](http://www.pirellimoto.de)