



PIRELLI Reifen Service Center
Postfach 4014 80 80714 München
Telefon (089) 14908-302 Fax (089) 14908-510

Demoverversion mit Originalinhalt

Beim nachstehend näher beschriebenen Fahrzeug wurde bei der Erteilung der Fahrzeuggenehmigung eine BESCHRÄNKUNG in Form einer Fabrikats- oder Typbindung bei den Reifen vorgenommen. Nach durchgeführten fahrdynamischen Tests wird hiermit bestätigt, dass gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 2000, S. 627).

| ABE / EG BE Nr. | Handelsbezeichnung | Fahrzeugtyp |
|---------------------------|---|---|
| E13*92/61*0052*01 | FireBlade | SC 50 |
| Felgenreößen | | Bereifung hinten |
| Bereifung vorne | | |
| 3.50 • 6.00 | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Racetec Interact K3 | 190/50 ZR 17 M/C (73W) TL Racetec Interact K3 |
| 3.50 • 6.00 ¹⁾ | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Racetec Interact K3 | 190/55 ZR 17 M/C (75W) TL Racetec Interact K3 |
| 3.50 • 6.00 | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z6 Front | 190/50 ZR 17 M/C (73W) TL Roadtec Z6 |
| 3.50 • 6.00 | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z6 Front | 190/50 ZR 17 M/C (73W) TL Roadtec Z8 Interact |
| 3.50 • 6.00 | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z8 Interact | 190/50 ZR 17 M/C (73W) TL Roadtec Z6 |
| 3.50 • 6.00 | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z8 Interact | 190/50 ZR 17 M/C (73W) TL Roadtec Z8 Interact |
| 3.50 • 6.00 ¹⁾ | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z8 Interact | 190/55 ZR 17 M/C (75W) TL Roadtec Z8 Interact |
| 3.50 • 6.00 ¹⁾ | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z8 Interact M | 190/55 ZR 17 M/C (75W) TL Roadtec Z8 Interact M |
| 3.50 • 6.00 | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Sportec M3 | 190/50 ZR 17 M/C (73W) TL Sportec M3 |
| 3.50 • 6.00 | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Sportec M3 | 190/50 ZR 17 M/C (73W) TL Sportec M5 Interact |
| 3.50 • 6.00 | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Sportec M5 Interact | 190/50 ZR 17 M/C (73W) TL Sportec M3 |
| 3.50 • 6.00 | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Sportec M5 Interact | 190/50 ZR 17 M/C (73W) TL Sportec M5 Interact |
| 3.50 • 6.00 ¹⁾ | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Sportec M5 Interact | 190/55 ZR 17 M/C (75W) TL Sportec M5 Interact |

= Auslaufreifen

¹⁾ Die angegebene Bereifung stimmt NICHT mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Übereinstimmungs-Bescheinigung, der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei der Montage der Reifen liegt somit eine Änderung nach §19 Abs.2 StVZO vor. Für den Reifentyp ist eine Typgenehmigung erteilt worden und eventuelle Einschränkungen in Bezug auf die Genehmigung des Fahrzeuges oder Einbauweisen, insbesondere die Anforderungen nach Kap.1, Anh. III der Richtlinie 97/24/EG, wurden geprüft. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, erlischt die Betriebserlaubnis nicht; eine Anbauabnahme ist nicht erforderlich (§19 Abs.3 Nr.2 StVZO).

Auflagen: Ja Nein

Artikelnummer: **mopedreifen.de**

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN!

#Bestellservice

Die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben näher beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand und gemäß der erteilten EG-Typgenehmigung / Betriebserlaubnis befindet. Die originalen Unterlagen sind bei der Umrüstung des Fahrzeuges an den Kunden zu übergeben. Die Umrüstung des Fahrzeuges in der undrosselten Leistungsversion.

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

München, 16/02/2012

München, 16/02/2012

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.