



PIRELLI

METZELER
SHARING INDEPENDENCE™



PIRELLI Deutschland GmbH
Postfach 1014 • D-8044 München
Telefon (089) 14908-302 • Fax (089) 14908-510

Demoverision mit Originalinhalt

Beim nachstehend näher beschriebenen Fahrzeug wurde bei der Erteilung der Fahrzeuggenehmigung eine BESCHRÄNKUNG in Form einer Fabrikats- oder Typbindung bei den Reifen vorgenommen.
Nach durchgeführten fahrdynamischen Tests wird hiermit bestätigt, dass gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 2000, S. 627).

ABE / EG BE Nr.	Handelsbezeichnung	Fahrzeugtyp	Felgenreiße Reifendruck
alle	FLSTF(I) Fat Boy; FLSTC(I) Her.Soft.Cl	FS2	3.00 • 3.00 2.50 • 2.80

Bereifung vorne		Bereifung hinten	
130/90 - 16 M/C 67H TL ME 888 Marathon Ultra Fr.	150/80 B 16 M/C 77H reinf.TL ME 888 Marathon Ultra	130/90 - 16 M/C 67H TL ME 888 Marathon Ultra WW Fr.	150/80 B 16 M/C 77H reinf.TL ME 888 Marathon Ultra WW
MT90 B 16 M/C 72H TL ME 888 Marathon Ultra Fr.	150/80 B 16 M/C 77H reinf.TL ME 888 Marathon Ultra	MT90 B 16 M/C 72H TL ME 888 Marathon Ultra WW Fr.	150/80 B 16 M/C 77H reinf.TL ME 888 Marathon Ultra WW
130/90 - 16 M/C 67H TL ME 880 Marathon Fr.#	150/80 B 16 M/C 77H reinf.TL ME 888 Marathon Ultra	130/90 - 16 M/C 67H TL ME 888 Marathon Ultra Fr.	150/80 B 16 M/C 71H TL ME 880 Marathon#
MT90 B 16 M/C 72H TL ME 880 Marathon Fr.#	150/80 B 16 M/C 77H reinf.TL ME 888 Marathon Ultra	MT90 B 16 M/C 72H TL ME 888 Marathon Ultra Fr.	150/80 B 16 M/C 71H TL ME 880 Marathon#
130/90 - 16 M/C 67H TL ME 880 Marathon Fr.#	150/80 B 16 M/C 71H TL ME 880 Marathon#	130/90 - 16 M/C 67H TL ME 880 Marathon WW Fr.#	150/80 B 16 M/C 71H TL ME 880 Marathon WW#
MT90 B 16 M/C 72H TL ME 880 Marathon Fr.#	150/80 B 16 M/C 71H TL ME 880 Marathon#	MT90 B 16 M/C 72H TL ME 880 Marathon WW Fr.#	150/80 B 16 M/C 71H TL ME 880 Marathon WW#

= Auslaufreifen

Auflagen: Ja Nein

Art der Auflagen: _____

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN!

Die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben näher beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand gemäß der erteilten EG-Typgenehmigung / Betriebserlaubnis befindet.
Die Unbedenklichkeitsbescheinigung ist mitzuführen. Diese Unbedenklichkeitsbescheinigung gilt auch für Fahrzeuge in der ungeschützten Leistungsversion.

mopedreifen.de

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

P. Misani
Entwickler

K. Diepold

Das Original dieser Bescheinigung ist einzusehen unter: www.metzelermoto.com/www.pirellimoto.de