

# Demoverision mit Originalinhalt

HERSTELLERBESCHEINIGUNG FÜR REIFENMONTURSTÄTTEN  
 AN KRAFTFÄHRERN DER MARKE: KAWASAKI

Nr. 19/20/8

| ABE / EG BE NR. | HANDELSBEZEICHNUNG              | FAHRZEUGTYP      | FELGE F/R   | LUFTDRUCK   |
|-----------------|---------------------------------|------------------|-------------|-------------|
| E1-92/61-00065  | Ninja ZX-12R (FN-JKAZXT20ABA..) | ZXT 20 A Vers. B | 3.50 • 6.00 | 2.90 • 2.90 |

**BEREIFUNG VORNE**

**BEREIFUNG HINTEN**

|   |   |
|---|---|
| 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL ANGEL GT II Fr.           | 190/55 ZR 17 M/C (75W) TL ANGEL GT II           |
| 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL DIABLO ROSSO CORSA II Fr. | 190/55 ZR 17 M/C (75W) TL DIABLO ROSSO CORSA II |
| 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL DIABLO ROSSO IV Fr.       | 190/55 ZR 17 M/C (75W) TL DIABLO ROSSO IV       |

|  |  |
|--|--|
| 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL ANGEL GT (A) Fr.         | 190/55 ZR 17 M/C (75W) TL ANGEL GT (A)         |
| 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL DIABLO ROSSO III Fr.     | 190/55 ZR 17 M/C (75W) TL DIABLO ROSSO III     |
| 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL DIABLO SUPERCORSA SP Fr. | 200/55 ZR 17 M/C (78W) TL DIABLO SUPERCORSA SP |
| 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL ANGEL ST Fr.             | 190/55 ZR 17 M/C (75W) TL ANGEL GT (A)         |
| 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL DIABLO ROSSO II (K) Fr.  | 190/55 ZR 17 M/C (75W) TL DIABLO ROSSO III     |
| 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL ANGEL GT (A) Fr.         | 190/55 ZR 17 M/C (75W) TL ANGEL ST#            |

**Auflagen:** NEIN

**Art der Auflagen:**

**Wir bestätigen mit dieser Herstellerbescheinigung, dass Einbauanweisungen und Einschränkungen an die Reifengröße gemäß Kapitel 1, Anh. III, der Richtlinie 97/24/EG sowie deren Rechtsnachfolger 168/2013/EU in Verbindung mit 3/2014/EU Anhang XV eingehalten werden:**

- Der Trag- und Geschwindigkeitsindex des Reifens deckt die jeweilige Achslast des Kraftrades bei Höchstgeschwindigkeit ab
- Die Freigängigkeitsprüfung wurde an serienmäßigen Fahrzeugen vorab durchgeführt. Eine Behinderung der Bewegung des Rades/der Räder konnte nicht festgestellt werden. Die dynamische Ausdehnung der geänderten Reifenbauart führt zu keiner Behinderung der Bewegung des Rades / der Räder.
- Die Reifen sind auf den Serien-Felgen uneingeschränkt montierbar.
- Die in dieser Herstellerbescheinigung aufgeführten Reifen haben eine Bauteilgenehmigung nach ECE Regelung 75.

**Es wird hiermit bestätigt, dass gegen die Verwendung der aufgeführten Reifenkombination aus unserer Sicht keine Bedenken bestehen.**

**Eine Begutachtung durch eine zugelassene Prüfstelle ist erforderlich:**

Die angegebene Bereifung stimmt **nicht** mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung CoC oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt eine Änderung und damit ein **Erlöschen der Betriebserlaubnis** nach § 19 (2) StVZO vor. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, ist eine **Eintragung** nach Umbau unverzüglich erforderlich.

Die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand befindet. Weitere Hinweise auf der Folgeseite.

## #Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

Frank Facher

Salvatore Pennisi  
(Head of Testing)

## #Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.