



**PIRELLI**

**METZELER**  
SHARING INDEPENDENCE™



PIRELLI Deutschland GmbH  
Postfach 1014 • D-8014 München  
Telefon (089) 14908-302 • Fax (089) 14908-510

Seite 1 / 3

# Demoverision mit Originalinhalt

Beim nachstehend näher beschriebenen Fahrzeug wurde bei der Erteilung der Fahrzeuggenehmigung eine BESCHRÄNKUNG in Form einer Fabrikats- oder Typbindung bei den Reifen vorgenommen.  
Nach durchgeführten fahrdynamischen Tests wird hiermit bestätigt, dass gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 2000, S. 627).

| ABE / EG BE Nr.    | Handelsbezeichnung          | Fahrzeugtyp     | Felgenreiße<br>Reifendruck |
|--------------------|-----------------------------|-----------------|----------------------------|
| e1*2002/24*0309*** | <b>Z 750 (all versions)</b> | <b>ZR 750 L</b> | 3.50 • 5.50<br>2.50 • 2.90 |

| Bereifung vorne                                     |   | Bereifung hinten |  |
|---|---|------------------|--|
| 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec 01 Fr.            | 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Roadtec 01            |                  |  |
| 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Sportec M7 RR M Fr.       | 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Sportec M7 RR         |                  |  |
| 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec 01 Fr.            | 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Roadtec Z8 Interact M |                  |  |
| 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec 01 Fr.            | 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Roadtec Z8 Interact O |                  |  |
| 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z8 Interact M Fr. | 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Roadtec 01            |                  |  |
| 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Sportec M5 Interact Fr.   | 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Sportec M7 RR         |                  |  |
| 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Sportec M7 RR M Fr.       | 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Sportec M5 Interact   |                  |  |
| 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z8 Interact Fr.   | 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Roadtec Z8 Interact O |                  |  |
| 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z8 Interact M Fr. | 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Roadtec Z8 Interact M |                  |  |
| 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z8 Interact M Fr. | 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Roadtec Z8 Interact O |                  |  |
| 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Sportec M5 Interact Fr.   | 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Sportec M3            |                  |  |
| 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Sportec M5 Interact Fr.   | 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Sportec M5 Interact   |                  |  |

# = Auslaufreifen

Auflagen:  Ja  Nein

Art der Auflagen: \_\_\_\_\_

**WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN!**

Die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben näher beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand gemäß der erteilten EG-Typgenehmigung / Betriebserlaubnis befindet.  
Die Unbedenklichkeitsbescheinigung ist mitzuführen. Diese Unbedenklichkeitsbescheinigung gilt auch für Fahrzeuge in der ungeschützten Leistungsversion.

**mopedreifen.de**

**#Bestellservice**

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

**#Stammkunden**

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

P. Misani  
Entwickler

K. Diepold

Das Original dieser Bescheinigung ist einzusehen unter: [www.metzelermoto.com](http://www.metzelermoto.com)/[www.pirellimoto.de](http://www.pirellimoto.de)