



Bridgestone Europe NV/SA  
Niederlassung Deutschland  
Frankfurter, 61-63, 60-66 Frankfurt am Main  
Telefon +49 69 99 91 18 00

SERVICEINFORMATION  
für REIFENUMSTELLUNGEN  
an DUCATI Kaufhäuser

# Demonstration mit Originalinhalten

ACHTUNG: Verwenden Sie nur BRIDGESTONE Profile und Spezifikationen, die unseren Empfehlungen und Dokumenten Erwähnung finden. Für abweichende Profile oder Spezifikationen besteht kein BRIDGESTONE-Kaufgebot. Ein Schätzwert bezüglich der Fahrstabilität des Fahrzeuges. Reifengrößenkombination!

Die Bridgestone Europe NV/SA Niederlassung Deutschland, als Generalvertreter für BRIDGESTONE Reifen in der Bundesrepublik Deutschland bestätigt mit dieser Serviceinformation, dass Einbauanweisungen und Einschränkungen an die Reifengröße gemäß Kapitel 1, Anh. III, der Richtlinie 97/24/EG sowie deren Rechtsnachfolger 168/2013/EU in Verbindung mit 3/2014/EU Anhang XV eingehalten werden. Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil 1, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungsbescheinigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.

## ACHTUNG:

Im Rahmen der Umstellungen auf die Zulassungsbescheinigung Teil 1 kam es die Reifen betreffend ggf. zum Wegfall oder Neueintrag von Beschränkungen. Sollte der Fahrzeugschein bzw. die Zulassungsbescheinigung Teil 1 bei Fahrzeugen ohne EU-Betriebserlaubnis Einschränkungen oder Reifenbindungen beinhalten, so ist eine Begutachtung gem. § 19 Abs. 2 i.V.m. § 21 StVZO notwendig. Der Satz "Reifenbindung gemäß Betriebserlaubnis beachten" ist keine Reifenbindung, sondern der Hinweis an den Nutzer oder den Sachverständigen, ggf. die Betriebserlaubnis einzusehen.

Seit dem 01.01.2025 besteht die Möglichkeit die Reifenbindung bei Fahrzeugen mit deutscher Betriebserlaubnis oder Einzelzulassung gem. § 19 Abs. 2 i.V.m. § 21 StVZO auszutragen, sollte das maximale Baumaß der eingetragenen Reifengrößen im Fahrzeug Platz haben. Dabei können die Reifengröße oder die Bauart auch abweichend der original eingetragenen Reifen sein!

Sollte das maximale Baumaß im Fahrzeug keinen Platz haben, so dient diese Bescheinigung als Begutachtungsgrundlage zur Eintragung der montierten BRIDGESTONE-Bereifung gem. § 19 Abs. 2 i.V.m. § 21 StVZO. Erkundigen Sie sich im Zweifelsfall bitte vorab bei BRIDGESTONE, einer Prüforganisation oder einem Sachverständigen.

| Fahrzeughersteller | FG Nummer | Hubraum | Modell      | Typ     | Baujahr     |
|--------------------|-----------|---------|-------------|---------|-------------|
| DUCATI             | 20092     | 600     | Monster 600 | ZDM600M | 1994 - 1998 |

| Bereifung Vorderrad     |              | Bereifung Hinterrad     |              | Luftdruck A  | Luftdruck B  | Fußnote |
|-------------------------|--------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|---------|
| Größen                  | Profil       | Größen                  | Profil       | Vorne/Hinten | Vorne/Hinten | Nummer  |
| 120 / 60 ZR 17 (55W) TL | T 33 F       | 160 / 60 ZR 17 (69W) TL | T 33 R       | 2,3/2,5      | 2,3/2,5      | 10, 30  |
| 120 / 60 ZR 17 (55W) TL | S 21 F       | 160 / 60 ZR 17 (69W) TL | S 23 R       | 2,3/2,5      | 2,3/2,5      | 10, 20  |
| 120 / 60 ZR 17 (55W) TL | S 21 F       | 160 / 60 ZR 17 (69W) TL | S 22 R       | 2,3/2,5      | 2,3/2,5      | 10, 20  |
| 120 / 60 ZR 17 (55W) TL | T 32 F       | 160 / 60 ZR 17 (69W) TL | T 32 R       | 2,3/2,5      | 2,3/2,5      | 10, 30  |
| 120 / 60 ZR 17 (55W) TL | T 31 F       | 160 / 60 ZR 17 (69W) TL | T 31 R       | 2,3/2,5      | 2,3/2,5      | 10, 30  |
| 120 / 60 ZR 17 (55W) TL | S 21 F       | 160 / 60 ZR 17 (69W) TL | S 21 R       | 2,3/2,5      | 2,3/2,5      | 10, 20  |
| 120 / 60 ZR 17 (55W) TL | BT 016 F PRO | 160 / 60 ZR 17 (69W) TL | BT 016 R PRO | 2,3/2,5      | 2,3/2,5      | 10, 20  |
| 120 / 60 ZR 17 (55W) TL | BT 023 F     | 160 / 60 ZR 17 (69W) TL | BT 023 R     | 2,3/2,5      | 2,3/2,5      | 10, 30  |

\* Luftdruck A) Solobetrieb, Landstraße

\* Luftdruck B) Beladen, Beifahrer oder Autobahn

## Fußnote

(10) keine Reifenbindung in der Betriebserlaubnis, Mischbereifung möglich

(30) Tourensportreifen mischbar

(20) Sportreifen mischbar

Alle angegebenen Reifengrößen sind zulässig, wenn das Fahrzeug eine Bauartgenehmigung nach ECE-R 75.

Die Reifen sind auf den Serienfelgen uneingeschränkt montierbar.

Die dynamische Ausdehnung führt zu keiner Behinderung der Bewegung des Rades / der Räder.

Das Verhalten wurde durch dynamische Tests bis zur Höchstgeschwindigkeit geprüft. Es ergaben sich hierbei keine negativen Auswirkungen.

Die Verwendung der oben aufgelisteten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das Fahrzeug in einem nahezu unveränderten Originalzustand befindet.

Diese Bescheinigung ist nur gültig mit Unterschrift der Bridgestone Europe NV/SA Niederlassung Deutschland.

Für die Originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

## #Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

BRIDGESTONE Europe NV/SA Person IC daily management: Mete Ekin, Vorsitzender Aufsichtsrat: Christopher Nicastro  
Bridgestone Europe NV/SA Verwaltungsrat: Mete Ekin (Vorsitzender), Astrid Rahn, Daniel Giroud, Jacques Fourie,  
Tomohiro Inoue, Sreepadara Karanam, Arianna Antonella, Karen McDonald, Jerome Boulet