



Demoverision mit Originalinhalt

SERVICE INFORMATION FÜR REIFENUMRÜSTUNG NUR FÜR KRAFTFAHRZEUGE MIT EU-TYPGENEHMIGUNGEN
 AN KRAFTFAHRZEUGE MIT EU-TYPGENEHMIGUNGEN
 Nummer: 2018-S
 Version: 1

Beim nächsten Reifenwechsel über beschriebenen Reifengrößen hinaus bei dem die Reifengröße mit dem Typ der Reifengröße übereinstimmt, ist die Reifengröße mit dem Typ der Reifengröße übereinstimmend zu wählen. Die Reifengröße mit dem Typ der Reifengröße übereinstimmend zu wählen. Die Reifengröße mit dem Typ der Reifengröße übereinstimmend zu wählen.

1) Nach durchgeführten fahrdynamischen Tests wird hiermit bestätigt, dass gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 15 - 2019, S. 530).
 Die aufgeführten Reifengrößen stimmen mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung CoC oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht somit nicht (§ 13 Abs. 1 i.V.m. Anl. 5 – Zulassungsbescheinigung Teil 1 – Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

Nummer der EU-Typgenehmigung		Hersteller	Typ / Version	Handelsbezeichnung	
*		KTM	KTM 4T-EGS	640 LC 4 Adventure	
Felgenreöße original		Reifengröße original vorne		Reifengröße original hinten	
Vorne	Hinten	90/90 - 21		120/80 - 18	
1.60x21	2.50x18			130/80 - 18	
Bereifung vorne			Bereifung hinten		
1)	90/90 - 21	M/C 54R TL/TT Anakee Wild *	120/80 - 18	M/C 62S TT M+S	Anakee Wild
1)	90/90 - 21	M/C 54T TT Sirac	120/80 - 18	M/C 62T TT	Sirac
1)	90/90 - 21	M/C 54R TL/TT Anakee Wild *	120/80 - 18	M/C 62S TT	T63 #
1)	90/90 - 21	M/C 54S TT T63 #	120/80 - 18	M/C 62S TT M+S	Anakee Wild
1)	90/90 - 21	M/C 54S TT T63 #	120/80 - 18	M/C 62S TT	T63 #
1)	90/90 - 21	M/C 54R TL/TT Anakee Wild *	130/80 - 18	M/C 66S TT M+S	Anakee Wild
1)	90/90 - 21	M/C 54R TL/TT Anakee Wild *	130/80 - 18	M/C 66S TT	T63 #
1)	90/90 - 21	M/C 54S TT T63 #	130/80 - 18	M/C 66S TT M+S	Anakee Wild
1)	90/90 - 21	M/C 54S TT T63 #	130/80 - 18	M/C 66S TT	T63 #

mopedreifen.de # = Auslaufreifen

Auflage: ...
 Art der Auflagen: ...
 Bei allen Kombinationen ist eine Schlauchverwendung vorgeschrieben

#Bestellservice

Die Verwendung der empfohlenen Reifenkombinationen ist nur dann zulässig, wenn das über die Reifengröße hinausgehende Fahrzeugmodell in der Originalzustand konfiguriert ist.
 Diese Bescheinigung ist nur gültig mit Unterschrift der Firma Michelin. Es wird empfohlen, diese Bescheinigung mitzuführen.

Karlsruhe, 03.06.2020

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

C. Denlinger Marketing Manager Motorradreifen
 i.A. A. Perich
 Produkttechnik Motorradreifen