



Demoverision mit Originalinhalt

Michelin Reifenwerke AG & Co.
KCA
Michelinstr. 4 61851
Stf. 451 7615

Telefon: +49 (0) 721 / 530 - 3918
Telefax: +49 (0) 721 / 530 - 190
E-Mail: motorrad@ Michelin.de
http://www.michelin.de

HERSTELLERBESCHEINIGUNG FÜR REIFENUMRÜHUNGEN
AN KRAFTFAHRZEUGEN

Nur für 2061-H
Reifen 1

Nummer der ABE / EBE		Hersteller	Typ / Version	Handelsbezeichnung
*		YAMAHA	34L/3AJ/55W/1VJ	XT 600 Z / Ténéré
Felgenreöße original		Reifengröße original vorne		Reifengröße original hinten
Vorne	Hinten	3.00 S 21		4.60 S 18
1.60x21	2.50x18	3.00 - 21 48R		4.00 - 18 64R
		3.00 S 21		120/80 - 18 62S
Bereifung vorne			Bereifung hinten	
2)	80/90 - 21 M/C 48R TT	Sirac	120/80 - 18 M/C 62T TT	Sirac
2)	80/90 - 21 M/C 48S TT M+S	Anakee Wild	120/80 - 18 M/C 62S TT M+S	Anakee Wild
2)	80/90 - 21 M/C 48S TT M+S	Anakee Wild	130/80 - 18 M/C 66S TT M+S	Anakee Wild
1)	3.00 - 21 M/C 51T TT	Sirac #	120/80 - 18 M/C 62T TT	Sirac
1)	3.00 - 21 M/C 51T TT	Sirac #	4.60 - 18 M/C 63T TT	Sirac #

Auflagen : Ja # = Auslaufreifen
 Art der Auflagen :
Bei allen Kombinationen ist eine Schlauchverwendung vorgeschrieben

2) Michelin bestätigt mit dieser Herstellerbescheinigung, dass Einbauanweisungen und Einschränkungen an die Reifengröße gemäß Kapitel 1, Anh. III, der Richtlinie 97/24/EG sowie deren Rechtsnachfolger 168/2013/EU in Verbindung mit 3/2014/EU Anhang XV eingehalten werden.

Der Tragfähigkeits- und Geschwindigkeitsindex des Reifens deckt die jeweilige Achslast des Kraftrades bei Höchstgeschwindigkeit ab. Die Freigängigkeitsprüfung wurde an serienmäßigen Fahrzeugen vorab durchgeführt. Eine Behinderung der Bewegung des Rades/der Räder konnte nicht festgestellt werden. Die dynamische Ausdehnung der geänderten Reifenbauart führt zu keiner Behinderung der Bewegung des Rades / der Räder.
 Die Reifen sind auf den Serien-Rädern uneingeschränkt montierbar. Die in dieser Herstellerbescheinigung aufgeführten Reifen haben eine Bauteilgenehmigung nach UN/ECE Regelung 75.

Das Firmenergebnis der Prüfung an der Reifengröße und der Geschwindigkeit mit der geänderten Bereifung durchgeführt. Es ergaben sich hierbei keine negativen Veränderungen.

Die angegebene Bereifung stimmt nicht mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt somit eine Änderung am Fahrzeug und damit ein Erlöschen der Betriebserlaubnis nach § 19 (2) StVZO vor. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem Typ, so ist eine Bereifung gemäß § 21 auf Grund 19 (2) StVZO möglich und nach Umbau unverzüglich erforderlich. Die Betriebserlaubnis muss nach § 21 StVZO beantragt werden.

Die Verkaufsdokumente sind zu ändern, in denen die ursprüngliche Bereifung angegeben ist.
 Diese Bescheinigung ist nur gültig mit Unterschrift der Firma Michelin.
 Karlsruhe, 25.08.2020

mopedreifen.de

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

i.A. A. Perle

C. Denlinger
Marketing Manager Motorradreifen

A. Perle
Produkttechnik Motorradreifen