



Michelin Reifenwerke S.p.A. & Cie. (Gr)
Michelinstraße 4, 76185 Karlsruhe
Postfach 210954, 76159 Karlsruhe

Telefon: +49 (0) 721 / 330 391
Telefax: +49 (0) 721 / 330 349
E-Mail: motorrad@de.michelin.com
http://motorrad.michelin.com

Demoverision mit Originalinhalt

UNBEDEUTLICHE ABWEICHUNGEN VON DEN REIFENUMGÄBEN AN DER FÄHRERSEITE

Beim nachstehend näher beschriebenen Fahrzeug wurde bei der Erteilung der Fahrzeuggenehmigung eine Beschränkung in Form einer Fabrikats- oder Typbindung bei den Reifen vorgenommen. Nach durchgeführten fahrdynamischen Tests wird hiermit bestätigt, dass gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine Bedenken bestehen. Bei bestimmungsmäßiger Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 2000, S. 627).

Nummer der EG-Typgenehmigung oder ABE	Hersteller	Typ / Version	Handelsbezeichnung
*	YAMAHA	34L/3AJ/55W/1VJ	XT 600 Z / Ténére

	Felgenreößen	Bereifung vorne			Bereifung hinten		
1)	1.60x21 - 2.50x18	80/90 - 21	M/C 48R TT	Sirac	120/80 - 18	M/C 62T TT	Sirac
1)	1.60x21 - 2.50x18	90/90 - 21	M/C 54T TT	Sirac	120/80 - 18	M/C 62T TT	Sirac
1)	1.60x21 - 2.50x18	3.00 - 21	M/C 51T TT	Sirac	120/80 - 18	M/C 62T TT	Sirac
1)	1.60x21 - 2.50x18	3.00 - 21	M/C 51T TT	Sirac	4.60 - 18	M/C 63T TT	Sirac #
2)	1.60x21 - 2.50x18	80/90 - 21	M/C 48S TT	Anakee Wild	120/80 - 18	M/C 62S TT	Anakee Wild
2)	1.60x21 - 2.50x18	90/90 - 21	M/C 54R TL/TT	Anakee Wild *	120/80 - 18	M/C 62S TT	Anakee Wild
2)	1.60x21 - 2.50x18	80/90 - 21	M/C 48S TT	Anakee Wild	130/80 - 18	M/C 66S TT	Anakee Wild
2)	1.60x21 - 2.50x18	90/90 - 21	M/C 54R TL/TT	Anakee Wild *	130/80 - 18	M/C 66S TT	Anakee Wild
2)	1.60x21 - 2.50x18	80/90 - 21	M/C 48S TT	Anakee Wild	120/80 - 18	M/C 62S TT	T63 #
2)	1.60x21 - 2.50x18	90/90 - 21	M/C 54R TL/TT	Anakee Wild *	120/80 - 18	M/C 62S TT	T63 #
2)	1.60x21 - 2.50x18	80/90 - 21	M/C 48S TT	Anakee Wild	130/80 - 18	M/C 66S TT	T63 #

Auflagen : Ja * Anakee Wild: max. 170 km/h, M+S markiert, Aufkleber am Motorrad erforderlich
 Art der Auflagen : Bei allen Kombinationen ist eine Schlauchverwendung vorgeschrieben # = Auslaufreifen

- Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.
- Die angegebene Bereifung stimmt nicht mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt eine Änderung nach § 19 Abs. 2 StVZO vor. Für den Reifentyp ist eine Typgenehmigung erteilt worden und eventuelle Einschränkungen in Bezug auf die Genehmigung des Fahrzeuges oder Einbauanweisungen, insbesondere die Anforderungen nach Kap. I Anh. III der Richtlinie 97/24/EG, wurden geprüft. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, erlischt die Betriebserlaubnis nicht, eine Anbauabnahme ist nicht erforderlich. (§ 19 Abs. 3 Nr.2 StVZO)

mopedreifen.de

Zu 1) und 2) Eine Überprüfung zur Einhaltung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m.Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

Karlsruhe, 06.04.2017

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum download bereit.

R. Der...
Leiter...
i.A. A. Perich