



Michelin Reifenwerke AG & Co. KGaA Telefon 0800 0 11 11 81\*  
E-Mail: contact@2 Michelin  
Prof. Dr. Fa... 51 7615...  
niche... /motor... e/s... e-moto... d  
geb... nfrei... bilfunktarif... nnen... r von... veic...

# Herstellerbescheinigung für Reifenumrüstungen

# Originalinhalt

Nummer der ABE / EBE		Hersteller	Typ / Version		Handelsbezeichnung	
F430/431 & NT ; K264		YAMAHA	3TB / DJ02 / 3UW		XT 600 E, K	
Felgenreöße original		Reifengröße original vorne		Reifengröße original hinten		
Vorne	Hinten	90/90 - 21 54S TT		120/90 - 17 64S TT		
1.85x21	2.50x17					
Bereifung vorne			Bereifung hinten			
2)	90/90 - 21	M/C 54V TL/TT M+S	Anakee Adventure	130/80 R 17	M/C 65H TL/TT M+S	Anakee Adventure
1)	90/90 - 21	M/C 54T TL	Anakee Street	120/90 - 17	M/C 64T TL	Anakee Street
1)	90/90 - 21	M/C 54V TL/TT M+S	Anakee Adventure	120/90 - 17	M/C 64T TL	Anakee Street
1)	90/90 - 21	M/C 54V TL/TT	Anakee 3	120/90 - 17	M/C 64T TL	Anakee Street
2)	90/90 - 21	M/C 54R TL/TT M+S	Anakee Wild *	130/80 - 17	M/C 65R TL/TT M+S	Anakee Wild *
1)	90/90 - 21	M/C 54T TT	Sirac #	120/90 - 17	M/C 64T TT	Sirac #
2)	90/90 - 21	M/C 54T TT	Sirac #	130/80 - 17	M/C 65T TL/TT	Sirac #

Auflagen: Ja # = Auslaufreifen  
 Art der Auflagen:  
 \* Anakee Wild: Reifen ist M+S markiert, Vmax = 170 km/h, ein entsprechender Aufkleber ist im Sichtfeld anzubringen  
 Bei allen Kombinationen ist eine Schlauchverwendung vorgeschrieben. Anakee Street kann mit Schlauch montiert werden.

2) Die Firma Michelin bestätigt mit dieser Herstellerbescheinigung, dass Einbauanweisungen und Einschränkungen an die Reifengröße gemäß Kapitel 1, Anh. III, der Richtlinie 97/24/EG sowie deren Rechtsnachfolger 168/2013/EU in Verbindung mit 3/2014/EU Anhang XV eingehalten werden.

Der Tragfähigkeits- und Geschwindigkeitsindex des Reifens deckt die jeweilige Achslast des Kraffrades bei Höchstgeschwindigkeit ab. Die Freigängigkeitsprüfung wurde an serienmäßigen Fahrzeugen vorab durchgeführt. Eine Behinderung der Bewegung des Rades/der Räder konnte nicht festgestellt werden. Die dynamische Ausdehnung der geänderten Reifenbauart führt zu keiner Behinderung der Bewegung des Rades/der Räder. Die Reifen sind auf den Serien-Rädern uneingeschränkt montierbar. Die in dieser Herstellerbescheinigung aufgeführten Reifen haben eine Bauteilgenehmigung nach UNECE Regelung 75.

Das Firmenschild ist... mopedreifen.de...  
Es ergibt sich...  
Das Firmenschild ist... mopedreifen.de...  
Es ergibt sich...

Die angegebene Bereifung stimmt nicht mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt somit eine Änderung am Fahrzeug und damit ein Erlöschen der Betriebserlaubnis nach §19 (2) StVZO vor. Entspricht das Fahrzeug ansonsten im genehmigten Zustand, ist eine Begutachtung gemäß §21 auf Grund 19 (2) StVZO möglich und nach Umbau unverzüglich erforderlich. Die Erlaubnis muss... werden.

## #Bestellservice

## Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

Karlsruhe, 01.06.2022

## #Stammkunden

Ronald...  
Technical Director Michelin Two Wheels

## Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.