



METZELER 
MOTORRADREIFEN

Demoversion mit Originalinhalten

Seite 172

HERSTELLERBESCHEINIGUNG FÜR REIFENUMRÜSTUNGEN
AN MOTOGETRÄDLERN DER MARKE: MZ

Nr. 21007 / 14

ABE / EG BE NR.	HANDELSZEICHNUNG	FAHRZEUGTYP	FELGE F/R	LUFTDRUCK
H 835	Baghira Street Moto; Black Panther	MuZ 660 E	3.50 • 4.50	1.90 • 2.40

BEREIFUNG VORNE

120/70 ZR 17 M/C (58W) TL ROADTEC 01 SE

BEREIFUNG HINTEN

160/60 ZR 17 M/C (69W) TL ROADTEC 01 SE

120/70 ZR 17 M/C (58W) TL SPORTEC M5 INTERACT

160/60 ZR 17 M/C (69W) TL SPORTEC M5 INTERACT

120/70 ZR 17 M/C (58W) TL SPORTEC M7 RR (M)

160/60 ZR 17 M/C (69W) TL SPORTEC M7 RR

120/70 ZR 17 M/C (58W) TL SPORTEC M9 RR

160/60 ZR 17 M/C (69W) TL SPORTEC M9 RR

120/60 ZR 17 M/C (55W) TL SPORTEC M5 INTERACT#

160/60 ZR 17 M/C (69W) TL SPORTEC M5 INTERACT

120/70 ZR 17 M/C (58W) TL ROADTEC 01 SE

160/60 ZR 17 M/C (69W) TL ROADTEC 01#

120/70 ZR 17 M/C (58W) TL ROADTEC 01#

160/60 ZR 17 M/C (69W) TL ROADTEC 01 SE

120/70 ZR 17 M/C (58W) TL ROADTEC 01#

160/60 ZR 17 M/C (69W) TL ROADTEC 01#

120/70 ZR 17 M/C (58W) TL ROADTEC Z8 INTERACT (M)

160/60 ZR 17 M/C (69W) TL ROADTEC Z8 INTERACT#

120/70 ZR 17 M/C (58W) TL SPORTEC M3#

160/60 ZR 17 M/C (69W) TL SPORTEC M3#

= Auslaufreifen

Auflagen: JA

Art der Auflagen:
Schlauchverwendung notwendig

Wir bestätigen mit dieser Herstellerbescheinigung, dass Einbauanweisungen und Einschränkungen an die Reifengröße gemäß Kapitel 1, Anh. III, der Richtlinie 97/24/EG sowie deren Rechtsnachfolger 168/2013/EU in Verbindung mit 3/2014/EU Anhang XV eingehalten werden:

- Der Trag- und Geschwindigkeitsindex des Reifens deckt die jeweilige Achslast des Kraftrades bei Höchstgeschwindigkeit ab
- Die Freigängigkeitsprüfung wurde an serienmäßigen Fahrzeugen vorab durchgeführt. Eine Behinderung der Bewegung des Rades/der Räder konnte nicht festgestellt werden. Die dynamische Ausdehnung der geänderten Reifenbauart führt zu keiner Behinderung der Bewegung des Rades / der Räder.
- Die Reifen sind auf den Serien-Felgen uneingeschränkt montierbar.
- Die in dieser Herstellerbescheinigung aufgeführten Reifen haben eine Bauteilgenehmigung nach ECE Regelung 75.

Es wird hiermit bestätigt, dass gegen die Verwendung der aufgeführten Reifenkombination bis zur zulässigen Höchstgeschwindigkeit aus unserer Sicht keine Bedenken bestehen.

Eine Begutachtung durch eine zugelassene Prüfstelle ist erforderlich:

Die angegebene Bereifung stimmt nicht mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung CoC oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt eine Änderung und damit ein Fahrzeugsicherheitsrisiko vor. Entsprechend dem genehmigten Zustand, ist eine Legitimation (z.B. Zulassung Gruppe 1) vom ZVZ möglich. Ein technischer Umbau unverzüglich erforderlich.

mopedreifen.de

Die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben beschriebene Fahrzeug im unveränderten

Originalzustand befindet. Weitere Hinweise auf der Folgeseite.

#Bestellservice

München, den 11.06.2024

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

Benedit Zacher
(Head of Marketing Moto DACH & BNL & DK)
#Stammkunden

Paolo Brivio
(Chief Technology Officer)

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

PIRELLI Deutschland GmbH • Postfach 4014-10 • 80714 München • Telefon (089) 14908-502 • Fax (089) 14908-511

Geschäftsführung: Wolfgang Meier (Vorsitzender), Luca Ion, Erik Vecchiet • Aufsichtsratsvorsitzender: Michael Wendt

Firmensitz: Breuberg/Odw • Handelsregister: Amtsgericht Darmstadt, HRB 71623