



DemoverSION mit Originalinhalt

Michelin Reifenwerke AG & Co. KGaA Telefon 0800 0 11 11 81*
E-Mail: contact@2 Michelin
Präzisionswerkzeuge für alle
Profifahrer 51 7615
E-Mails: contact@2 Michelin
Profifahrer 51 7615
Profifahrer 51 7615

HERSTELLERBESCHEINIGUNG FÜR REIFENUMRÜSÜBUNGEN Numm 2107-H
AN KRAFTFÄHRZEUGEN MIT EINER NENNLEISTUNG

Originalinhalt

Beim nächsten Mal bei der beschriebenen Montage wurde bei der Erteilung der EU-Typgenehmigung KEINE BESCHNÄNKUNGEN in Form einer Fabrik- oder Typbindung bei den Reifen vorgenommen.

Nummer der EU-Typgenehmigung		Hersteller	Typ / Version	Handelsbezeichnung	
e11*92/61*00042		TRIUMPH	908 M	Bonneville America ab 2002	
Felgenreöße original		Reifengröße original vorne		Reifengröße original hinten	
Vorne	Hinten	3.50 - 18 56S		170/80 - 15 77S	
2.50x18	3.50x15				
Bereifung vorne			Bereifung hinten		
2)	100/90 - 18 M/C 56V TL	Road Classic	170/80 B 15 M/C 77H TL/TT	Commander III Cruiser	
2)	110/90 B 18 M/C 61H TL/TT	Commander II #	170/80 B 15 M/C 77H TL/TT	Commander II #	
2)	100/90 - 18 M/C 56H TL/TT	Commander #	170/80 - 15 M/C 77H TL/TT	Commander #	
2)	100/90 - 18 M/C 56V TL/TT	Pilot Activ #	170/80 B 15 M/C 77H TL/TT	Commander II #	
2)	100/90 - 18 M/C 56H TL/TT	Pilot Activ #	170/80 B 15 M/C 77H TL/TT	Commander II #	

Auflagen: Nein # = Auslaufreifen
 Art der Auflagen:

2) Die Firma Michelin bestätigt mit dieser Herstellerbescheinigung, dass Einbauanweisungen und Einschränkungen an die Reifengröße gemäß Kapitel 1, Anh. III, der Richtlinie 97/24/EG sowie deren Rechtsnachfolger 168/2013/EU in Verbindung mit 3/2014/EU Anhang XV eingehalten werden.

Der Tragfähigkeits- und Geschwindigkeitsindex des Reifens deckt die jeweilige Achslast des Kraftrades bei Höchstgeschwindigkeit ab. Die Freigängigkeitsprüfung wurde an serienmäßigen Fahrzeugen vorab durchgeführt. Eine Behinderung der Bewegung des Rades/der Räder konnte nicht festgestellt werden. Die dynamische Ausdehnung der geänderten Reifenbauart führt zu keiner Behinderung der Bewegung des Rades/der Räder.

Die Reifen sind auf den Serien-Rädern uneingeschränkt montierbar. Die in dieser Herstellerbescheinigung aufgeführten Reifen haben eine Bauteilgenehmigung nach UN/ECE Regelung 75.

Das Firmenschild des Kraftfahrzeugs ist mit der geänderten Bereifung durchgeföhrt. Es ergab sich keine wesentliche Veränderung.

Die angegebene Bereifung stimmt nicht mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung CoC oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt somit eine Änderung am Fahrzeug und damit ein Erlöschen der Betriebslaubnis nach §19(2) StVZO vor. Eine Erteilung der Betriebslaubnis im geänderten Zustand, ist eine Begutachtung gemäß §21 auf Grund 19 (2) StVZO möglich und nach Umbau unverzüglich erforderlich. Die Betriebslaubnis wird wieder erteilt werden.

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

Karlsruhe, 03.12.2022

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.