



Michelin Deutschland GmbH
 Michelinstraße 4, 76185 Karlsruhe
 Postfach 210954, 76159 Karlsruhe

Telefon: +49 (0) 721 530-39
 Telefax: +49 (0) 721 530-1496
 E-Mail: motorrad@de.michelin.com
 http://motorrad.michelin.de

Demoversion mit Originalinhalt

BEREIFUNGSEMPFEHLUNG FÜR REIFENUMRÜSTUNGEN MATR. DR. 109

Beim nachstehend näher beschriebenen Fahrzeug wurde bei der Erteilung der Fahrzeuggenehmigung KEINE BESCHRÄNKUNG in Form einer Fabrikats- oder Typbindung bei den Reifen vorgenommen. Nach durchgeführten fahrdynamischen Tests wird hiermit bestätigt, dass gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine Bedenken bestehen. Bei bestimmungsmäßiger Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 2000, S. 627).

| Nummer der EG-Typgenehmigung oder ABE | Hersteller | Typ / Version | Handelsbezeichnung |
|---------------------------------------|------------|---------------|----------------------|
| e11*2002/24*1048 | TRIUMPH | A08 | Tiger 800 XC (ab 11) |

| Felgenreöße original | | Reifengröße original vorne | Reifengröße original hinten |
|----------------------|-----------|----------------------------|-----------------------------|
| 2.15x21 | - 4.25x17 | 90/90 - 21 54V | 150/70 - 17 69V |

| Bereifung vorne | | | | Bereifung hinten | | |
|-----------------|------------|---------------|---------------|------------------|---------------|---------------|
| 1) | 90/90 - 21 | M/C 54V TL/TT | Anakee 3 | 150/70 R 17 | M/C 69V TL/TT | Anakee 3 |
| 1) | 90/90 - 21 | M/C 54V TL/TT | Anakee 3 | 150/70 R 17 | M/C 69V TL/TT | Anakee 3 C |
| 1) | 90/90 - 21 | M/C 54R TL/TT | Anakee Wild * | 150/70 R 17 | M/C 69R TL/TT | Anakee Wild * |
| 1) | 90/90 - 21 | M/C 54V TL/TT | Anakee 2 # | 150/70 R 17 | M/C 69V TL/TT | Anakee 2 |
| 1) | 90/90 - 21 | M/C 54V TL/TT | Anakee 3 | 150/70 R 17 | M/C 69V TL/TT | Anakee 2 |
| 1) | 90/90 - 21 | M/C 54V TL/TT | Anakee 2 # | 150/70 R 17 | M/C 69V TL/TT | Anakee 3 |

Auflagen : Ja * Reifen ist M+S markiert, Vmax 170 km/h, ein entsprechender Aufkleber ist anzubringen.
 Art der Auflagen : Die aufgeführte M+S Bereifung ist in Deutschland im öffentlichen Straßenverkehr nur zulässig, wenn die Reifen vor 2018 produziert wurden (letzte DOT = 5317) # = Auslaufreifen
 Bei allen Kombinationen ist eine Schlauchverwendung vorgeschrieben

- Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.
- Die angegebene Bereifung stimmt nicht mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt eine Änderung nach § 19 Abs. 2 StVZO vor. Für den Reifentyp ist eine Typgenehmigung erteilt worden und eventuelle Einschränkungen in Bezug auf die Genehmigung des Fahrzeuges oder Einbauanweisungen, insbesondere die Anforderungen nach Kap. I Anh. III der Richtlinie 97/24/EG, wurden geprüft. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, erlischt die Bereib. beschränkung, eine Anbauabnahme ist nicht erforderlich. (§ 19 Abs. 3 Nr.2 StVZO)

mopedreifen.de

Zu 1) und 2) Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m.Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.