Demoversion mit Originalinhalten

Michelin Reifenwerke AG & Co. KGaA
Telefon: +49 (0) 721 / 530 - 3918
Telefax: +49 (0) 721 / 530 - 3996
E-Mail: motorrad@michelin.com
https://www.michelin.de

**HERSTELLERBESCHEINIGUNG FÜR REIFENUMRÜSTUNGEN AN KRAFTRÄDERN MIT EINTRAGUNGSGUTACHTEN**

**Nummer 2113-H**
**Version 1**

Beim nachstehend genannten bezeichneten Fahrzeug wurde bei der Erteilung der EG-Typgenehmigung KBA-Nr. [illegible] keine Fabrikat- oder Typbindung bei den Reifen vorgenommen.

| Nummer der EU-Typgenehmigung | Hersteller | Typ / Version | Handelsbezeichnung |
|---|---|---|---|
| e3-2002/24-0283 | DUCATI | A103 | Multistrada 620 |

| Felgengröße original | | Reifengröße original vorne | Reifengröße original hinten |
|---|---|---|---|
| Vorne | Hinten | 120/60 ZR 17 M/C (55W) TL | 160/60 ZR 17 M/C (69W) TL |
| 3.50x17 | 4.50x17 | | |
| | | | |

| | Bereifung vorne | | Bereifung hinten | |
|---|---|---|---|---|
| 2) | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL | Power 5 | 160/60 ZR 17 M/C (69W) TL | Power 5 |
| 2) | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL | Power RS # | 160/60 ZR 17 M/C (69W) TL | Power RS+ # |
| 2) | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL | Power RS # | 160/60 ZR 17 M/C (69W) TL | Power RS # |
| 2) | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL | Power 5 | 160/60 ZR 17 M/C (69W) TL | Power RS+ # |
| 2) | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL | Power 5 | 160/60 ZR 17 M/C (69W) TL | Power RS # |
| 2) | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL | Power RS # | 160/60 ZR 17 M/C (69W) TL | Power 5 |
| 2) | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL | Power RS # | 160/60 ZR 17 M/C (69W) TL | Pilot Power 3 |
| 2) | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL | Pilot Power 3 | 160/60 ZR 17 M/C (69W) TL | Power RS+ # |
| 2) | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL | Pilot Power 3 | 160/60 ZR 17 M/C (69W) TL | Power RS # |
| 2) | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL | Road 5 | 160/60 ZR 17 M/C (69W) TL | Road 5 |
| 2) | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL | Pilot Road 4 | 160/60 ZR 17 M/C (69W) TL | Pilot Road 4 |

Auflagen : Nein
Art der Auflagen :

# = Auslaufreifen

2) Michelin bestätigt mit dieser Herstellerbescheinigung, dass Einbauanweisungen und Einschränkungen an die Reifengröße gemäß Kapitel 1, Anh. III, der Richtlinie 97/24/EG sowie deren Rechtsnachfolger 168/2013/EU in Verbindung mit 3/2014/EU Anhang XV eingehalten werden.

Der Tragfähigkeits- und Geschwindigkeitsindex des Reifens deckt die jeweilige Achslast des Kraftrades bei Höchstgeschwindigkeit ab. Die Freigängigkeitsprüfung wurde an serienmäßigen Fahrzeugen vorab durchgeführt. Eine Behinderung der Bewegung des Rades/der Räder konnte nicht festgestellt werden. Die dynamische Ausdehnung der geänderten Reifenbauart führt zu keiner Behinderung der Bewegung des Rades / der Räder.
Die Reifen sind auf den Serien-Rädern uneingeschränkt montierbar. Die in dieser Herstellerbescheinigung aufgeführten Reifen haben eine Bauteilgenehmigung nach UN/ECE Regelung 75.

Das Fahrverhalten wurde [illegible] Testfahrten [illegible] Höchstgeschwindigkeit mit der geänderten Bereifung durchgeführt. Es ergaben sich hierbei keine negativen Veränderungen.

Die angegebene Bereifung stimmt nicht mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung CoC oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt somit eine Änderung am Fahrzeug und damit ein Erlöschen der Betriebserlaubnis nach § 19 (2) StVZO vor. Ein [illegible] genehmigten Zustand, ist eine Begutachtung gemäß § 21 auf Grund 19 (2) StVZO möglich und nach Umbau unverzüglich erforderlich. [illegible] wieder erteilt werden.

Die Verwendung [illegible] Reifenbezeichnung [illegible] Fahrzeugpapiere [illegible] Verkehrskontrollen [illegible].
Diese Bescheinigung ist nur gültig mit Unterschrift der Firma Michelin.

Karlsruhe, 01.02.2020

C.Denlinger
Marketing Manager Motorradreifen

i.A. A.Penisch
Produkttechnik Motorradreifen

mopedreifen.de

#Bestellservice
Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden
Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.