



Demoverision mit Originalinhalten

Michelin Reifenwerke AG & Co.
KCA
Michelinstraße 4 61856 Frankfurt
Postfach 34 65176 Frankfurt

Telefon: +49 (0) 721 / 530 - 3018
Telefax: +49 (0) 721 / 530 - 196
E-Mail: motorrad@michelin.com
http://www.michelin.de

HERSTELLERBESCHEINIGUNG FÜR REIFENUMRÜSTUNGEN
AN KRAFTFÄHRZEUGE MIT EINER GEMISCHTEN VERWENDUNG

Nummer: 2233-H
Version: 1

Beim nächsten Einbau der beschriebenen Reifengröße wurde bei der Montage die EU-Typgenehmigung KLASSE B 3 C 1 und die Nachfolgende Freigabe- oder Typbindung bei den Reifen vorgenommen.

Nummer der EU-Typgenehmigung		Hersteller	Typ / Version	Handelsbezeichnung
e4*92/61*0029&NT		HARLEY-DAVIDSON	FD1	FXDWG DYNA WIDE GLIDE (ab 2002)
Felgengröße original		Reifengröße original vorne		Reifengröße original hinten
Vorne	Hinten	MH90-21 54H o. 56H		150/80 B 16 71H
2.15x21	3.00x16			
			Bereifung vorne	
			Bereifung hinten	
2)	80/90 - 21	M/C 54H REINF TL/TT Commander III Cruiser	150/80 B 16 M/C 77H REINF TL/TT Commander III Cruiser	
2)	90/90 - 21	M/C 54H TL/TT Commander III Cruiser	150/80 B 16 M/C 77H REINF TL/TT Commander III Cruiser	
2)	80/90 - 21	M/C 54H REINF TL/TT Scorch 31	150/80 B 16 M/C 77H REINF TL/TT Scorch 31	
2)	80/90 - 21	M/C 54H REINF TL/TT Commander II	150/80 B 16 M/C 77H REINF TL/TT Commander II	
2)	80/90 - 21	M/C 54H REINF TL/TT Commander II	150/80 B 16 M/C 77H REINF TL/TT Scorch 31	
2)	80/90 - 21	M/C 54H REINF TL/TT Scorch 31	150/80 B 16 M/C 77H REINF TL/TT Commander II	

Auflagen : Nein	# = Auslaufreifen
Art der Auflagen :	

2) Michelin bestätigt mit dieser Herstellerbescheinigung, dass Einbauanweisungen und Einschränkungen an die Reifengröße gemäß Kapitel 1, Anh. III, der Richtlinie 97/24/EG sowie deren Rechtsnachfolger 168/2013/EU in Verbindung mit 3/2014/EU Anhang XV eingehalten werden.

Der Tragfähigkeits- und Geschwindigkeitsindex des Reifens deckt die jeweilige Achslast des Kraftfahrzeuges bei Höchstgeschwindigkeit ab. Die Freigängigkeitsprüfung wurde an serienmäßigen Fahrzeugen vorab durchgeführt. Eine Behinderung der Bewegung des Rades/der Räder konnte nicht festgestellt werden. Die dynamische Ausdehnung der geänderten Reifenbauart führt zu keiner Behinderung der Bewegung des Rades / der Räder.
Die Reifen sind auf den Serien-Rädern uneingeschränkt montierbar. Die in dieser Herstellerbescheinigung aufgeführten Reifen haben eine Bauteilgenehmigung nach UN/ECE Regelung 75.

Das Fahrzeug an dem die Reifengröße geändert wurde, wurde mit der geänderten Bereifung durchgeführt. Es ergaben sich hierbei keine negativen Veränderungen.

Die angegebene Bereifung stimmt nicht mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung CoC oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt somit eine Änderung am Fahrzeug und damit ein Erlöschen der Betriebserlaubnis nach § 19 (2) StVZO vor. Eine Freigabe des Fahrzeuges im ursprünglichen Zustand, ist eine Begutachtung gemäß § 21 auf Grund 19 (2) StVZO möglich und nach Umbau unverzüglich erforderlich, wenn die Betriebserlaubnis wieder erteilt werden.

Die Verkaufsförderung wird nicht in Anspruch genommen. Die Freigabe des Fahrzeuges ist nur gültig mit Unterschrift der Firma Michelin.
Karlsruhe, 14.06.2020

#Bestellservice
Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden
Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

C. Denlinger
Marketing Manager Motorradreifen

A. A. Penich
Produkttechnik Motorradreifen