BATTLE THE ROAD!

Demoversion mit Originalinhalten

Michelin Reifenwerke AG & Co. KGaA
Michelinstraße 4, 76185 Karlsruhe
Postfach 210951, 76159 Karlsruhe
Telefon: +49 [illegible]
Telefax: +49 [illegible]
E-Mail: motorrad@michelin.com
https://www.michelin.de

HERSTELLERBESCHEINIGUNG FÜR REIFENUMRÜSTUNGEN AN KRAFTRÄDERN MIT ABE / EBE

Nummer: 2340 H
Version: 1

Nummer der ABE / EBE	Hersteller	Typ / Version	Handelsbezeichnung
H008,Ausf.A u.C	SUZUKI	GN77B/GN77A	GSF 600 / S ab 1995

Felgengröße original		Reifengröße original vorne	Reifengröße original hinten
Vorne	Hinten	110/70-17 54H	150/70-17 69H
3.00x17	4.50x17		

	Bereifung vorne		Bereifung hinten	
2)	110/70 ZR 17 M/C (54W) TL	Road 5	150/70 ZR 17 M/C (69W) TL	Road 5
2)	110/70 ZR 17 M/C (54W) TL	Power RS #	160/60 ZR 17 M/C (69W) TL	Power RS+ #
2)	110/70 ZR 17 M/C (54W) TL	Power RS #	160/60 ZR 17 M/C (69W) TL	Power RS #
2)	110/70 ZR 17 M/C (54W) TL	Pilot Road 3	150/70 ZR 17 M/C (69W) TL	Pilot Road 3
2)	110/70 ZR 17 M/C (54W) TL	Pilot Road 3	150/70 ZR 17 M/C (69W) TL	Pilot Road 4
2)	110/70 ZR 17 M/C (54W) TL	Pilot Road 3	150/70 ZR 17 M/C (69W) TL	Pilot Road 2
2)	110/70 ZR 17 M/C (54W) TL	Pilot Power 2CT	160/60 ZR 17 M/C (69W) TL	Pilot Power 2CT
2)	110/70 ZR 17 M/C (54W) TL	Pilot Power 2CT	160/60 ZR 17 M/C (69W) TL	Pilot Power
2)	110/70 ZR 17 M/C (54W) TL	Pilot Road 3	160/60 ZR 17 M/C (69W) TL	Pilot Road 4
2)	110/70 ZR 17 M/C (54W) TL	Pilot Road 3	160/60 ZR 17 M/C (69W) TL	Pilot Road 2
2)	110/70 R 17 M/C 54H TL/TT	Pilot Street Radial	160/60 R 17 M/C 69H TL/TT	Pilot Street Radial
2)	110/70 R 17 M/C 54H TL/TT	Pilot Street Radial	160/60 ZR 17 M/C (69W) TL	Pilot Street Radial #
2)	110/70 ZR 17 M/C (54W) TL	Pilot Road 2 #	150/70 ZR 17 M/C (69W) TL	Pilot Road 2

Auflagen : Nein
Art der Auflagen :

= Auslaufreifen

2) Michelin bestätigt mit dieser Herstellerbescheinigung, dass Einbauanweisungen und Einschränkungen an die Reifengröße gemäß Kapitel 1, Anh. III, der Richtlinie 97/24/EG sowie deren Rechtsnachfolger 168/2013/EU in Verbindung mit 3/2014/EU Anhang XV eingehalten werden.

Der Tragfähigkeits- und Geschwindigkeitsindex des Reifens deckt die jeweilige Achslast des Kraftrades bei Höchstgeschwindigkeit ab. Die Freigängigkeitsprüfung wurde an serienmäßigen Fahrzeugen vorab durchgeführt. Eine Behinderung der Bewegung des Rades/der Räder konnte nicht festgestellt werden. Die dynamische Ausdehnung der geänderten Reifenbauart führt zu keiner Behinderung der Bewegung des Rades / der Räder.
Die Reifen sind auf den Serien-Rädern uneingeschränkt montierbar. Die in dieser Herstellerbescheinigung aufgeführten Reifen haben eine Bauteilgenehmigung nach UN/ECE Regelung 75.

mopedreifen.de

Das Fahrzeug [illegible] Höchstgeschwindigkeit mit der geänderten Bereifung durchgeführt. Es ergaben sich hierbei keine negativen Veränderungen.

Die angegebene Bereifung stimmt nicht mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt somit eine Änderung am Fahrzeug und damit ein Erlöschen der Betriebserlaubnis nach § 19 (2) StVZO vor. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem [illegible] gemäß § 21 auf Grund 19 (2) StVZO möglich und nach Umbau unverzüglich erforderlich. Die Betriebserlaubnis muss nachfolgen.

Die Verwendung [illegible]

Diese Bescheinigung ist nur gültig mit Unterschrift der Firma Michelin.

Karlsruhe, 30.06.2020

i.V. [signature] i.A. A. Penisch

C.Dehlinger
Marketing Motorradreifen

A.Penisch
Produktschnittstelle Motorradreifen

#Bestellservice
Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden
Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.