

Demoverision mit Originalinhalt

HERSTELLERBESCHEINIGUNG FÜR REIFENMONTURGERÄTE
 AN KRAFTFÄHRZEUGEN DER MARKE: SUZUKI

Nr. 24136 / 4

ABE / EG BE NR.	HANDELSBEZEICHNUNG	FAHRZEUGTYP	FELGE F/R	LUFTDRUCK
H 674	XF 650 Freewind 35 kw	AC Vers. A; B	2.50 • 3.00	1.75 • 2.25

BEREIFUNG VORNE

BEREIFUNG HINTEN

100/90 - 19 M/C 57V M+S TL SCORPION RALLY STR Fr.	130/80 R 17 M/C 65V M+S TL SCORPION RALLY STR
100/90 - 19 M/C 57V TL SCORPION TRAIL II Fr.	130/80 R 17 M/C 65V TL SCORPION TRAIL II

100/90 - 19 M/C 57H TL MT 60 Fr.	130/80 - 17 M/C 65H TL MT 60#
100/90 - 19 M/C 57H TL MT 90 S/T SCORPION FRONT Fr.#	130/80 - 17 M/C 65S TT MT 90 S/T SCORPION#
100/90 - 19 M/C 57H TL MT 90 S/T SCORPION FRONT Fr.#	130/80 R 17 65H TL MT 90 S/T SCORPION#
100/90 - 19 M/C 57H TL SCORPION TRAIL Fr.#	130/80 - 17 M/C 65S TT SCORPION TRAIL#
100/90 - 19 M/C 57H TL SCORPION TRAIL Fr.#	130/80 R 17 M/C 65H TL SCORPION TRAIL#
100/90 - 19 M/C 57S TT MT 90 S/T SCORPION FRONT Fr.#	130/80 - 17 M/C 65S TT MT 90 S/T SCORPION#
100/90 - 19 M/C 57S TT MT 90 S/T SCORPION FRONT Fr.#	130/80 R 17 65H TL MT 90 S/T SCORPION#

Auflagen: JA

Art der Auflagen:

Schlauchverwendung notwendig!

Wir bestätigen mit dieser Herstellerbescheinigung, dass Einbauanweisungen und Einschränkungen an die Reifengröße gemäß Kapitel 1, Anh. III, der Richtlinie 97/24/EG sowie deren Rechtsnachfolger 168/2013/EU in Verbindung mit 3/2014/EU Anhang XV eingehalten werden:

- Der Trag- und Geschwindigkeitsindex des Reifens deckt die jeweilige Achslast des Krafttrades bei Höchstgeschwindigkeit ab
- Die Freigängigkeitsprüfung wurde an serienmäßigen Fahrzeugen vorab durchgeführt. Eine Behinderung der Bewegung des Rades/der Räder konnte nicht festgestellt werden. Die dynamische Ausdehnung der geänderten Reifenbauart führt zu keiner Behinderung der Bewegung des Rades / der Räder.
- Die Reifen sind auf den Serien-Felgen uneingeschränkt montierbar.
- Die in dieser Herstellerbescheinigung aufgeführten Reifen haben eine Bauteilgenehmigung nach ECE Regelung 75.

Es wird hiermit bestätigt, dass gegen die Verwendung der aufgeführten Reifenkombination aus unserer Sicht keine Bedenken bestehen.

Eine Begutachtung durch eine zugelassene Prüfstelle ist erforderlich:

Die angegebene Bereifung stimmt **nicht** mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung CoC oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt eine Änderung und damit ein **Erlöschen der Betriebserlaubnis** nach § 19 (2) StVZO vor. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, ist eine Begutachtung durch eine zugelassene Prüfstelle nach Umbau unverzüglich erforderlich.

Die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand befindet. Weitere Hinweise auf der Folgeseite.

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

Frank Facher

Salvatore Pennisi

#Stammkunden

(Head of Testing)

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

mopedreifen.de