



PIRELLI Reifenhandlung GmbH
Postfach 4014 80 80714 München
Telefon (089) 14908-302 Fax (089) 14908-510

Seite 1 / 4

Demoverversion mit Originalinhalt

Beim nachstehend näher beschriebenen Fahrzeug wurde bei der Erteilung der Fahrzeuggenehmigung eine BESCHRÄNKUNG in Form einer Fabrikats- oder Typbindung bei den Reifen vorgenommen. Nach durchgeführten fahrdynamischen Tests wird hiermit bestätigt, dass gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 2000, S. 627).

ABE / EG BE Nr.	Handelsbezeichnung	Fahrzeugtyp
G616	RF 900 R/RS 2	GT 73 B
Felgenreößen		Bereifung hinten
3.50 • 5.50	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z6 Fr.	170/60 ZR 17 M/C (72W) TL Roadtec Z6
3.50 • 5.50	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z6 Fr.	170/60 ZR 17 M/C (72W) TL Roadtec Z8 Interact
3.50 • 5.50	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z8 Interact Fr.	170/60 ZR 17 M/C (72W) TL Roadtec Z6
3.50 • 5.50	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z8 Interact Fr.	170/60 ZR 17 M/C (72W) TL Roadtec Z8 Interact
3.50 • 5.50 ¹⁾	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z8 Interact Fr.	180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Roadtec Z8 Interact O
3.50 • 5.50	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z8 Interact M Fr.	170/60 ZR 17 M/C (72W) TL Roadtec Z8 Interact
3.50 • 5.50 ¹⁾	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z8 Interact M Fr.	180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Roadtec Z8 Interact M
3.50 • 5.50 ¹⁾	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z8 Interact M Fr.	180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Roadtec Z8 Interact O
3.50 • 5.50 ¹⁾	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Sportec M3 Fr.	180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Sportec M5 Interact
3.50 • 5.50	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Sportec M5 Interact Fr.	170/60 ZR 17 M/C (72W) TL Sportec M5 Interact
3.50 • 5.50 ¹⁾	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Sportec M5 Interact Fr.	180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Sportec M3
3.50 • 5.50 ¹⁾	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Sportec M5 Interact Fr.	180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Sportec M5 Interact
3.50 • 5.50	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Angel GT Fr.	170/60 ZR 17 M/C (72W) TL Angel GT

= Auslaufreifen

¹⁾ Die angegebene Bereifung stimmt NICHT mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Übereinstimmungs-Bescheinigung, der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei der Montage der Reifen liegt somit eine Änderung nach §19 Abs.2 StVZO vor. Für den Reifentyp ist eine Typgenehmigung erteilt worden und eventuelle Einschränkungen in Bezug auf die Genehmigung des Fahrzeuges oder Einbauweisen, insbesondere die Anforderungen nach Kap.1, Anh. III der Richtlinie 97/24/EG, wurden geprüft. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, erlischt die Betriebserlaubnis nicht; eine Anbauabnahme ist nicht erforderlich (§19 Abs.3 Nr.2 StVZO).

Auflagen: Ja Nein

Artikelnummer: **mopedreifen.de**

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN!

#Bestellservice

Die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben näher beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand befindet. Die Umrüstung des Fahrzeuges auf die nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen ist nur bei Einhaltung der vorgeschriebenen Auflagen zulässig. Die Umrüstung des Fahrzeuges auf die nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen ist nur bei Einhaltung der vorgeschriebenen Auflagen zulässig. Die Umrüstung des Fahrzeuges auf die nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen ist nur bei Einhaltung der vorgeschriebenen Auflagen zulässig.

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

München, 13/08/2013

München, 13/08/2013

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Geschäftsführer: Michael Schwöbel (Vors.) • Sitz der Gesellschaft: Breuberg/Odenwald • Eintragung Amtsgericht Michelstadt HRB 44