



PIRELLI

METZELER MOTORRADREIFEN



PIRELLI Reifenhandlung GmbH
Postfach 1014 80 80 14 München
Telefon (089) 14908-302 • Fax (089) 14908-511

Seite 1 / 2

UNBEDINGT BEACHTEN! UMRÜSTUNGSGEMÄßER ZUSATZKONSTRUKTIONEN

Demoverversion mit Originalinhalt

Beim nachstehend näher beschriebenen Fahrzeug wurde bei der Erteilung der Fahrzeuggenehmigung eine BESCHRÄNKUNG in Form einer Fabrikats- oder Typbindung bei den Reifen vorgenommen.
Nach durchgeführten fahrdynamischen Tests wird hiermit bestätigt, dass gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 2000, S. 627).

ABE / EG BE Nr.	Handelsbezeichnung	Fahrzeugtyp	Felgenreißen
			Reifendruck
E 117 ab NT. 2	GSX-R 1100 (MY 1988)	GU 74 C	2.75 • 4.50
			2.50 • 2.90

Bereifung vorne

Bereifung hinten

1) 110/80 ZR 18 M/C (58W) TL Roadtec Z8 Interact M Fr.	160/60 ZR 18 M/C (70W) TL Roadtec Z8 Interact M
1) 110/80 ZR 18 M/C (58W) TL Roadtec Z8 Interact Fr.#	160/60 ZR 18 M/C (70W) TL Roadtec Z8 Interact M
1) 110/80 ZR 18 M/C (58W) TL Roadtec Z8 Interact M Fr.	160/60 ZR 18 M/C (70W) TL Roadtec Z8 Interact#
1) 110/80 ZR 18 (58W) TL ME Z1 FRONT#	160/60 ZR 18 (70W) TL ME Z2#
1) 110/80 ZR 18 M/C (58W) TL Roadtec Z6 Fr.#	160/60 ZR 18 M/C (70W) TL Roadtec Z6 #
1) 110/80 ZR 18 M/C (58W) TL Roadtec Z6 Fr.#	160/60 ZR 18 M/C (70W) TL Roadtec Z8 Interact#
1) 110/80 ZR 18 M/C (58W) TL Roadtec Z8 Interact Fr.#	160/60 ZR 18 M/C (70W) TL Roadtec Z6 #
1) 110/80 ZR 18 M/C (58W) TL Roadtec Z8 Interact Fr.#	160/60 ZR 18 M/C (70W) TL Roadtec Z8 Interact#
1) 110/80 ZR 18 M/C (58W) TL Angel GT Fr.	160/60 ZR 18 M/C (70W) TL Angel GT
1) 110/80 ZR 18 M/C (58W) TL Angel GT Fr.	160/60 ZR 18 M/C (70W) TL Angel ST#

= Auslaufreifen

1) Die angegebene Bereifung stimmt NICHT mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Übereinstimmungs-Bescheinigung, der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei der Montage der Reifen liegt somit eine Änderung nach §19 Abs.2 StVZO vor. Für den Reifentyp ist eine Typgenehmigung erteilt worden und eventuelle Einschränkungen in Bezug auf die Genehmigung des Fahrzeuges oder Einbauweisen, insbesondere die Anforderungen nach Kap.1, Anh. III der Richtlinie 97/24/EG, wurden geprüft. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, erlischt die Betriebserlaubnis nicht; eine Anbauabnahme ist nicht erforderlich (§19 Abs.3 Nr.2 StVZO).

Auflagen: Ja Nein

Art der Auflage: **mopedreifen.de**

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN!

#Bestellservice

Die angegebene Umrüstung setzt voraus, dass sich das oben näher beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand gemäß der erteilten EG-Typgenehmigung / Betriebserlaubnis befindet. Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

München, 27/02/2017

München, 27/02/2017

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

P. Metzeler
Entwicklung

unter: www.metzelermoto.com/www.pirellimoto.de