BATTLE THE ROAD!
PIRELLI
METZELER
SHARING INDEPENDENCE™

PIRELLI Deutschland GmbH
Postfach 4[illegible] • 80[illegible]4 München
Telefon (089) 14908-302 • Fax (089) 14908-511

Demoversion mit Originalinhalten

UNBEDENKLICHKEITSBESCHEINIGUNG FÜR REIFEN UMRÜSTUNGEN AN SUZUKI KRAFTRÄDERN

Nr. 240[illegible]5 / 28

Beim nachstehend näher beschriebenen Fahrzeug wurde bei der Erteilung der Fahrzeuggenehmigung eine BESCHRÄNKUNG in Form einer Fabrikats- oder Typbindung bei den Reifen vorgenommen.
Nach durchgeführten fahrdynamischen Tests wird hiermit bestätigt, dass gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 2000, S. 627).

ABE / EG BE Nr.	Handelsbezeichnung	Fahrzeugtyp	Felgengröße Reifendruck
H254 ab NT1	**GSX-R 750 MY 1998 - (inject.)**	**GR7DB ab505079**	3.50 • 6.00 2.50 • 2.50

	Bereifung vorne	Bereifung hinten
	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Racetec RR K3 Fr.	190/50 ZR 17 M/C (73W) TL Racetec RR K3
[1]	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Racetec RR K3 Fr.	190/55 ZR 17 M/C (75W) TL Racetec RR K3
	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Sportec M7 RR M Fr.	190/50 ZR 17 M/C (73W) TL Sportec M7 RR
[1]	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Sportec M7 RR M Fr.	190/55 ZR 17 M/C (75W) TL Sportec M7 RR
	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z8 Interact Fr.	190/50 ZR 17 M/C (73W) TL Roadtec Z8 Interact M
	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z8 Interact M Fr.	190/50 ZR 17 M/C (73W) TL Roadtec Z8 Interact M
	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z8 Interact Fr.	190/50 ZR 17 M/C (73W) TL Roadtec Z6
	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z8 Interact Fr.	190/50 ZR 17 M/C (73W) TL Roadtec Z8 Interact#
	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z8 Interact M Fr.	190/50 ZR 17 M/C (73W) TL Roadtec Z6
	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z8 Interact M Fr.	190/50 ZR 17 M/C (73W) TL Roadtec Z8 Interact#

 # = Auslaufreifen

[1]) Die angegebene Bereifung stimmt NICHT mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Übereinstimmungs-Bescheinigung, der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei der Montage der Reifen liegt somit eine Änderung nach §19 Abs.2 StVZO vor. Für den Reifentyp ist eine Typgenehmigung erteilt worden und eventuelle Einschränkungen in Bezug auf die Genehmigung des Fahrzeuges oder Einbauweisen, insbesondere die Anforderungen nach Kap.1, Anh. III der Richtlinie 97/24/EG, wurden geprüft. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, erlischt die Betriebserlaubnis nicht; eine Anbauabnahme ist nicht erforderlich (§19 Abs.3 Nr.2 StVZO).

Auflagen: ☐ Ja ☒ Nein

Art der Auflagen:

mopedreifen.de

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN !

Die [illegible]nkombinationen setzt voraus, dass sich das oben näher beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand gemäß der erteilten EG-Typgenehmigung / Betriebserlaubnis befindet.
Die [illegible] der ungedrosselten Leistungsversion.

#Bestellservice
Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden
Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

München, 20/04/2016 München, 20/04/2016

P. [illegible] Entwicklung

K. [illegible]

[illegible] zusehen unter: www.metzelermoto.com/www.pirellimoto.de